



(株)カスタム

刺し跡が目立たない！

## 防水デジタル温度計 CT-350MWP-R レッド

メーカー販売価格（税抜）：¥2,280

**販売価格（税抜）：¥2,280**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

IPX6準拠

プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい

プローブキャップ付き。キャップ先端は水捌けが良くなるよう水切り穴があいています。

内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。

- 防水規格は、IPX6準拠
- センサ先端部は、φ1.8mmの極細タイプ
- 裏面にマグネット付き
- センサを保護し、携帯に便利なプローブキャップ付



仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品番号     | 401410068                                                                                                                                     |
| 製品名      | 防水デジタル温度計                                                                                                                                     |
| 型式       | CT-350MWP-R                                                                                                                                   |
| 測定項目     | 温度                                                                                                                                            |
| 測定範囲:温度  | - 5 0.0 ~ 3 0 0.0                                                                                                                             |
| 分解能      | 0.1                                                                                                                                           |
| 測定精度:温度  | ± 3   : - 5 0.0 ~ - 2 0.1<br>± 1   : - 2 0.0 ~ 1 5 0.0<br>± 2   : 1 5 0.1 ~ 2 0 0.0<br>± 3   : 2 0 0.1 ~ 2 5 0.0<br>± 6   : 2 5 0.1 ~ 3 0 0.0 |
| センサタイプ   | サーミスタ                                                                                                                                         |
| プローブ     | 寸法: Φ 3.5 × 1 3 2 mm<br>先端Φ 1.8 mm                                                                                                            |
| サンプリング   | 2回/秒                                                                                                                                          |
| オートパワーオフ | 機能あり ( 10分、解除不可 )                                                                                                                             |
| 使用温湿度    | 温度: 0 ~ 5 0<br>湿度: 7 5 %RH以下、結露のないこと                                                                                                          |
| 保存温度・湿度  | 温度: - 2 0 ~ 6 5<br>湿度: 9 0 %RH以下・結露のないこと                                                                                                      |
| 防水機能     | IPX6準拠                                                                                                                                        |
| 外形寸法     | 約W 3 1.5 × H 2 2 8 × D 1 7 mm                                                                                                                 |
| 本体質量     | 約 3 5 g(電池およびプローブキャップ含む)                                                                                                                      |
| 電源       | CR2032コイン電池 × 1 個                                                                                                                             |
| 付属品      | 取扱説明書(保証書付き)・プローブキャップ、お試用電池                                                                                                                   |
| J A Nコード | 4983621216073                                                                                                                                 |

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定
- ホールド
- 一体型センサ
- 校正可能



商品情報はQRコードからもご確認頂けます