

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、表示部のイメージです。



画像は、表示部の首振りイメージです。

㈱タニタ

５０g単位の高精度測定

精密体重計ＷＢ-１５０(ＲＳ付) ポールタイプ：ＲＳ-２３２Ｃポート付・取引証明用

ひょう量：２００kg
目　　量：０.０５kg

メーカー販売価格（税抜）：￥79,000

販売価格 (税抜)：￥57,390

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

※こちらの製品は運送便の都合上、個人宅への配送ができません。ご注文の際は送付先ご住所の法人名・屋号などを必ず明記してください※ タニタＷＢ-１５０は、５０g単位の高精度で体重測定が可能です。しかも、低価格で使いやすい設計です。
●２００kgまで０.０５kgの高精度測定 ●オートパワーオフ機能
●プリセット風袋機能付 ●文字高３８mmの見やすい大型表示
●ＡＣアダプタと乾電池の両電源に対応 ●最大９０度の首振りが可能
●表示部は、前後逆に取付可能 ●ＲＳ-２３２Ｃポート(出力専用)付
●オプションプリンタ接続可能 ●体重の証明用に使用可能な検定付
■ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100900030
品名	精密体重計
型式	WB-１５０(ＲＳ付) ポールタイプ
ひょう量	２００kg
目量	０.０５kg
最小測定量	１kg
精度等級	３級
プリセット風袋引き	０.０５～１０.００kg
ケーブル長	ＡＣアダプタ：約１.９m
表示	５桁・液晶表示 文字高：３８mm
電源	ＡＣアダプタ：ＤＣ９V・５００mA 単３形アルカリ乾電池×６本(別売)
消費電力	０.３W 以下
電池寿命 ※１	約１００時間
オートパワーオフ	切替可能：５分/１０分/３０分/６０分/連続
外部インターフェイス	ＲＳ-２３２Ｃ出力：出力専用 Ｄサブ９ピン・メス
通信仕様	通信規格：ＥＩＡ　ＲＳ-２３２Ｃ準拠 通信方式：調歩同期式 信号速度：９,６００bps データビット長：８ビット パリティ：なし(ＮＯＮＥ) ストップビット：１ビット
使用温度範囲	５～３５℃
測定台寸法	Ｗ３３６×Ｄ３０１×Ｈ９１：突起部除く
表示ボックス寸法	Ｗ２０９×Ｈ５６×Ｄ１５９mm：突起部除く
本体寸法	Ｗ３３６×Ｈ８４６×Ｄ５２０mm
本体質量	約７.１kg
個装箱寸法	Ｗ４００×Ｈ３００×Ｄ９００mm
個装箱質量	約１１kg
付属品	取扱説明書(保証書付き) 専用ＡＣアダプタ ポール固定用ネジ×３本
ＪＡＮコード	49 04785 01879 2
製造国	日本

※１.電池寿命は、アルカリ電池使用時の目安です。
※２.マンガン乾電池とアルカリ乾電池の併用はしないで下さい。
故障の原因になります。

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	プリンタ連動	液晶表示	ＲＳ出力
ＡＣアダプタ	表示ホールド			

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ＯＰ-２０１ 感熱式プリンタセット	￥81,000（税抜）
ＡＣアダプタ：ＤＣ９Ｖ ５００mA	￥4,000（税抜）
WB-１５０用キャリングケース	￥16,500（税抜）
ＯＰ-５０１昇降補助手すり	￥42,000（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）