



画像は、商品イメージです。

TANITA



Made in Japan 日本製

画像は、商品イメージです。

株式会社 

TANITA



株式会社 

画像は、表示部のイメージです。

TANITA



見やすい角度に首振り可能：ポールタイプ

株式会社 

画像は、表示部の首振りイメージです。

(株)タニタ

50g単位の高精度測定

精密体重計 WB-150(RS付) ポールタイプ
：RS-232Cポート付・取引証明用

ひょう量：200kg

目 量：0.05kg

メーカー販売価格（税抜）：¥79,000

販売価格（税抜）：¥57,390

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

 こちらの製品は運送便の都合上、個人宅への配送
ができません。ご注文の際は送付先ご住所の法人名・屋号などを必ず明
記してください

タニタWB-150は、50g単位の高精度で体重測定が可能です。しか
も、低価格で使いやすい設計です。

200kgまで0.05kgの高精度測定
オートパワーオフ機能
プリセット風袋機能付
文字高3.8mmの見やすい大型表示
ACアダプタと乾電池の両電源に対応
最大90度の首振りが可能
表示部は、前後逆に取付可能
RS-232Cポート(出力専用)付
オプションプリンタ接続可能
体重の証明用に使用可能な検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100900030
品名	精密体重計
型式	WB-150(RS付)ポールタイプ
ひょう量	200kg
目量	0.05kg
最小測定量	1kg
精度等級	3級
プリセット風袋引き	0.05～10.00kg
ケーブル長	ACアダプタ：約1.9m
表示	5桁・液晶表示 文字高：38mm
電源	ACアダプタ：DC9V・500mA 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
消費電力	0.3W以下
電池寿命 1	約100時間
オートパワーオフ	切替可能：5分/10分/30分/60分/連続
外部インターフェイス	RS-232C出力：出力専用 Dサブ9ピン・メス
通信仕様	通信規格：EIA RS-232C準拠 通信方式：調歩同期式 信号速度：9,600bps データビット長：8ビット パリティ：なし(NONE) ストップビット：1ビット
使用温度範囲	5～35
測定台寸法	W336×D301×H91：突起部除く
表示ボックス寸法	W209×H56×D159mm：突起部除く
本体寸法	W336×H846×D520mm
本体質量	約7.1kg
個装箱寸法	W400×H300×D900mm
個装箱質量	約11kg
付属品	取扱説明書(保証書付き) 専用ACアダプタ ポール固定用ネジ×3本
JANコード	4904785018792
製造国	日本

1. 電池寿命は、アルカリ電池使用時の目安です。
2. マンガン乾電池とアルカリ乾電池の併用はしないで下さい。
故障の原因になります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- 検定付
- 電池
- プリンタ連動
- 液晶表示
- R S 出力
- A C アダプタ
- 表示ホールド



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

OP-201 感熱式プリンタセット	¥ 73,000 (税抜)
ACアダプタ : DC 9V 500mA	¥ 2,750 (税抜)
WB-150 用キャリングケース	¥ 13,500 (税抜)
OP-501 昇降補助手すり	¥ 30,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

