



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

METTLER TOLEDO



メトラー・トレド株式会社

画像は、商品イメージです。

METTLER TOLEDO



メトラー・トレド株式会社

画像は、プリンタ連動のイメージです

。 : ME204T

メトラー・トレド(株)

計量ニーズに対応する確かな性能

上皿電子天びん

ME200T/00：調整用分銅内蔵

ひょう量：2,200g

最小表示：0.01g

販売価格（税抜）：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

今日の忙しい研究室では主要な計量ニーズに対応する機能を備えながら、簡単かつ正確に信頼性の高い結果を日々得られる天びんが必要になってきています。

直感的な操作が可能なタッチスクリーンで計量作業を簡素化するメトラー・トレドのME-Tシリーズの天びんは、日常の計量作業に最適な天びんです。

ME-T上皿天びんは、計量タスクを簡潔ですばやく効率的にするよう設計されています。

堅牢な構造、耐久性のある部品、過負荷防止機構を備えたME-T天びんは、長年にわたり信頼できる計量結果を提供します。

実績のある計量セル

4.5インチ大型カラー TFT タッチスクリーン

全自動調整機構 F A C T が高精度を確保

過負荷防止機構

簡単なデータ処理

パスコードによる設定内容の保護

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101330216560
メーカー品番	30216560
製品名	上皿電子天びん
型番	M E 2 0 0 2 T / 0 0
ひょう量	ひょう量：2,200g 公称荷重：2,000g
最小表示	1 0 mg
繰返し性	限界値：1 0 mg
5 %荷重にて	代表値：7 mg
直線性	限界値：2 0 mg 代表値：6 mg
感度：温度ドリフト	0.0 0 0 3 % / 1
最小計量値	U S P・公差 ° = 0.1 0 % : 1 4 g 2 公差 ° = 1 % : 1.4 g 2
偏置誤差	限界値：3 0 mg 代表値：1 0 mg 試験荷重：1,000g
感度オフセット	限界値：6 0 mg 3
定格荷重	代表値：4 0 mg 3
安定時間	代表値：1.5 s
調整	内部分銅による調整・F A C T 外部分銅による調整も可能です。
過電圧カテゴリー	
汚染等級	2
使用範囲	乾燥した室内でのみ使用
海拔	最大 2,000 m 4
表示方式	4.5 インチカラー TFT タッチスクリーン
保護度	埃や水滴から保護
インターフェイス	R S - 2 3 2 C × 1 U S B デバイス × 1 ・ U S B ホスト × 1 Bluetooth(オプション)
ウォーミングアップ時間	少なくとも 3 0 分、0.1 mg モデルでは 6 0 分間 天びんを電源に接続します。 5
周囲温度	5 ~ 4 0
相対湿度	最大 3 1 で最高 8 0 % 4 0 で 5 0 %まで直線的に減少・濃縮なし
電源	専用 A C アダプタ：センター + 一次側：1 0 0 - 2 4 0 V ± 1 0 % 0.5 A ・ 5 0 / 6 0 Hz 二次側：1 2 V ・ 1.0 A ・ LPS
消費電力	1 2 V D C ・ 0.6 A
筐体材質	本体上部：プラスチック(A B S) 本体下部：アルミニウムダイキャスト

計量皿	寸法 : 180 × 180 mm 材質 : ステンレス X2CrNiMo 17-12-2(1.4404) その他材質 : ステンレス X5CrNi 18-10 (1.4301)
本体寸法	外形寸法 : W200 × D319 × 100 mm
本体重量	3.7 kg

1. 温度範囲 10 ~ 30 において
2. 5 % の荷重で測定・k = 2
3. 感度調整後
4. 標準の電源使用時。天びんを海拔 2,000 m を超える高さで使用する場合は、オプションの電源ユニットを使用しなければなりません。
5. スタンバイモードで天秤にスイッチを入れた場合は、直ちに使用可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵	計数モード
%モード	R S 出力	リミット機能	A C アダプタ	U S B 出力
イーサネット	外部表示器	比重測定	床下秤量	動物計量
時計機能	完全自動校正	電磁平衡式	Bluetooth	



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

U字型(小型)イオナイザー：エレクトロコード	見積もり依頼をしてください
パワーパック：U字型イオナイザー用	見積もり依頼をしてください
P-56RUE コンパクトプリンタ：RS-232C搭載天びん用	見積もり依頼をしてください
P-58RUE コンパクトプリンタ：多機能・ラベル印字等・RS-232C搭載天びん用	見積もり依頼をしてください
U字型イオナイザーキット：イオナイザー+パワーパック	見積もり依頼をしてください
P-52RUE コンパクトプリンタ：普通紙・RS-232C搭載天びん用	見積もり依頼をしてください
ADP-BT-S：Bluetooth-RS-232Cシリアルアプタ：シングル	見積もり依頼をしてください
ADP-BT-P：Bluetooth-RS-233Cシリアルアプタ：ペア・2個セット	見積もり依頼をしてください
密度測定キット：最小表示0.1/1mgのAdvanced & Standard天びん用	見積もり依頼をしてください
校正証明書付 温度計：密度測定キット用	見積もり依頼をしてください
校正証明書付 シンカー10cm ³ ：液体密度測定用	見積もり依頼をしてください
再校正サービス：液体密度測定用シンカー10cm ³ 用	見積もり依頼をしてください
計量容器 Smart Prep 50個入り	見積もり依頼をしてください
分析用スパチュラセット	見積もり依頼をしてください
補助ディスプレイ：ラボ天びん用	見積もり依頼をしてください
盗難防止装置	見積もり依頼をしてください
RS-232Cケーブル Dsub 9P-Dsub 9S：長さ1m	見積もり依頼をしてください
RS-232Cケーブル Dsub 25P-Dsub 9S：長さ2m	見積もり依頼をしてください
USB-RS-232C変換ケーブル：FTDIチップ	見積もり依頼をしてください
USBケーブル A-B：長さ=1m	見積もり依頼をしてください
ソフトウェア Easy Direct Balance 10台用ライセンス	見積もり依頼をしてください
ソフトウェア Easy Direct Balance 3台用ライセンス	見積もり依頼をしてください
保護カバー：ME 3&4桁用	見積もり依頼をしてください
保護カバー：ME Prec.用	見積もり依頼をしてください
ダストカバー：ME天びん風防235mmモデル用	見積もり依頼をしてください
ダストカバー：ME天びん風防なしモデル用	見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます