

METTLER TOLEDO



メトラー・トレド株式会社

画像は、商品イメージです。

## メトラー・トレド(株)

長く使える頑丈な構造

### 上皿電子天びん

#### MS16001L/02：調整用分銅内蔵

ひょう量：16.2 kg

最小表示：0.1 g

#### 販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シリーズ最大32kgの負荷に対応するLプラットフォームを搭載したMS-L上皿天びんは、過酷な作業環境下で使用できます。モノブロック計量セル・防塵防水構造IP65・高度な過負荷保護機構で、非常に過酷な産業環境でも信頼性の高い結果を得ることができます。Lプラットフォームは、大型容器や大きなサンプルを伴う用途や、多くの原材料を同じ容器に追加していく作業に最適です。天びんの表面は清掃が簡単な設計で、メンテナンスに手間がかかりません。

#### 頑丈な金属製ハウジング

100kg以上の過負荷防止機構

モノブロックの高性能の計量セル

ユーザーフレンドリーな操作性

3つのプログラム可能なSmart Key

18mmの大型の数字のハイコントラストディスプレイ

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101300046
メーカー品番	11124576
製品名	上皿電子天びん
型番	MS16001L/02
ひょう量	ひょう量：16.2kg
最小表示	0.1g
繰返し性	制限値：0.1g 代表値：0.07g
直線性偏差	制限値：0.2g 代表値：0.06g
感度：温度ドリフト	5ppm/
最小サンプル計量値	USP：140g OIML：5g U=1%・k=2：14g
安定時間	代表値：2s
調整	内部分銅による調整・FACT 外部分銅による調整も可能です。
過電圧カテゴリー	
汚染等級	2
使用範囲	乾燥した室内でのみ使用
海拔	最大4,000m
表示方式	HCD：ハイコントラストディスプレイ 文字サイズ：最大18mm
保護度	埃や水滴から保護 IP65
インターフェイス	RS-232C USB-B：デバイス接続用 Bluetooth(オプション)
ウォーミングアップ時間	電源投入後少なくとも30分間天びんを電源に接続します。
周囲温度	5～40
相対湿度	最大31で最高80% 40で50%まで直線的に減少・濃縮なし
電源	専用ACアダプタ 一次側：100-240VAC・50/60Hz 二次側：12VDC±3%・2.5A：センター+
筐体材質	ハウジング：アルミニウムダイキャスト・ラッカー塗装仕上げ 保護カバー：PET
計量皿	寸法：351×245mm 材質：ステンレス X5CrNiMo 18-10(1.4301)
本体寸法	外形寸法：W363×D346×H118mm
本体重量	10kg



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵	計数モード
%モード	R S 出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー
A C アダプタ	防塵	U S B 出力	イーサネット	比重測定
床下秤量	動物計量	時計機能	完全自動校正	電磁平衡式
Bluetooth				



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

U字型(小型)イオナイザー：エレクトロコード	見積もり依頼をしてください
パワーパック：U字型イオナイザー用	見積もり依頼をしてください
P-56RUE コンパクトプリンタ：RS-232C搭載天びん用	見積もり依頼をしてください
P-58RUE コンパクトプリンタ：多機能・ラベル印字等・RS-232C搭載天びん用	見積もり依頼をしてください
U字型イオナイザーキット：イオナイザー＋パワーパック	見積もり依頼をしてください
P-52RUE コンパクトプリンタ：普通紙・RS-232C搭載天びん用	見積もり依頼をしてください
ADP-BT-S：Bluetooth-RS-232C シリアルアダプタ：シングル	見積もり依頼をしてください
ADP-BT-P：Bluetooth-RS-232C シリアルアダプタ：ペア・2個セット	見積もり依頼をしてください
保護カバー：MS-Lシリーズ最小表示1g用	見積もり依頼をしてください
保護カバー：MS-Lシリーズ最小表示2・5g用	見積もり依頼をしてください
パンプロテクト 166x196mm 20個：MSシリーズ用	見積もり依頼をしてください
盗難防止装置	見積もり依頼をしてください
風防：MS上皿天びん用	見積もり依頼をしてください
ダイナミック計量皿：MS0.1～0.01g	見積もり依頼をしてください
RS-232Cケーブル Dsub9P-Dsub9S：長さ1m	見積もり依頼をしてください
RS-232Cケーブル Dsub25P-Dsub9S：長さ2m	見積もり依頼をしてください
USB-RS-232C変換ケーブル：FTDIチップ	見積もり依頼をしてください
USBケーブル A-B：長さ=1m	見積もり依頼をしてください
ソフトウェア EasyDirect Balance 10台用ライセンス	見積もり依頼をしてください
ソフトウェア EasyDirect Balance 3台用ライセンス	見積もり依頼をしてください
無線アダプタ MTICWD-100：WiFi/Bluetoothコンボ	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

