



※ 掲載画像は本体のみが標準付属しています。

画像は、商品イメージです。



※ 掲載画像は本体のみが標準付属しています。

株式会社 島津製作所  
SHIMADZU  
Excellence in Science

## （株）島津製作所

高精度で低価格な上皿電子天びん

（株）島津製作所 ベーシック上皿天びん BL-320H  
S321-61753-05

ひょう量：320g

最小表示：0.001g

メーカー販売価格（税抜）：¥117,000

**販売価格（税抜）：¥98,513**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ベーシック上皿天びん「BLシリーズ」は、高精度で低価格な上皿電子天びんです。計量センサーは精密天びんと同じ“電磁式”を採用しました。いらいらを感じさせない高速応答表示、Sタイプでは、約1秒の高速応答を実現しました。計量の目安がわかりやすいアナログバー表示や個数測定機能も搭載しており、様々な場面でご活用下さい。

軽量センサは、電磁平衡式を採用

高速応答を実現：Sタイプで約1秒

計量の目安がわかるアナログバー表示

個数測定機能も搭載

パーセント・カラット単位への切替可能

専用プリンタの接続はワンタッチ

オプションのIFB-102A使用でパソコンとも接続可能

全ひょう量で使いやすい角ざらを採用

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300070
形名	B L - 3 2 0 H
ひょう量	3 2 0 g
最小表示	0.0 0 1 g
繰返し性(標準偏差)	0.0 0 1 g
直線性	± 0.0 0 3 g
皿の大きさ	1 0 0 × 1 0 0 mm
本体の寸法	W 1 7 1 × D 2 4 3 × H 1 1 4 mm 含風防
本体重量	2.2 kg
表示方式	7セグメント液晶表示
定格電源	D C . 1 2 V ・ 1 A
入力電源	A C アダプタ 1 A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V ・ 0.3 1 A ・ 5 0 / 6 0 Hz
感度調整外部分銅範囲	1 5 0 g ~ ひょう量
感度の温度係数	± 5 ppm/ 1 0 ~ 3 0
汚染度	2
過電圧カテゴリ	
高度	2 0 0 0 m まで
設置環境	屋内使用に限る
使用温湿度範囲	温度：5 ~ 4 0 湿度：2 0 ~ 8 5 % 2
付属品	A C アダプタ・前面保護カバー・簡易風防 取扱説明書・簡易操作ガイド・検査合格票

1. 入力電源は予告なく変更することがあります。
2. 結露しないこと。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	計数モード	%モード	R S 出力
A C アダプタ	U S B 出力	感度調整機能	単位登録	カラット
もんめ	風防付	電磁平衡式		



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

株島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	¥ 66,281 ( 税抜 )
株島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	¥ 83,956 ( 税抜 )
株島津製作所 I/O-RS変換ケーブル BL/ELB/ATX/ATY用 S321-75885-01	¥ 17,800 ( 税抜 )
島津製作所 RS-232Cインターフェイス/IFB-102A-UNC/S321-41167-20/生産終了	見積もり依頼をしてください
株島津製作所 簡易風防の本体 BL用 S321-53901-01	¥ 1,750 ( 税抜 )
株島津製作所 簡易風防のふた BL用 S321-55654-02	¥ 1,750 ( 税抜 )
株島津製作所 BL用前面保護カバー 5枚セット : S321-62229-01	¥ 4,100 ( 税抜 )
A Cアダプタ : S 3 2 1 - 7 3 9 2 5 ・本体に標準付属	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

