



画像は、商品イメージです。

ISHIDA



画像は、表示部のイメージです。

(株)イシダ

防水デジタル台秤

イシダ 検定付 防水 電子重量台はかり IWB-150・S

ひょう量：150kg

最小表示：0.02kg(0～60kg)・0.05kg(60～150kg)

通信コネクタDIN5Pなし

メーカー販売価格(税抜)：¥175,000

販売価格(税抜)：¥113,630

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水・防塵機能で、厳しい作業現場の重量検品に威力を発揮します。

オールステンレス仕上げ

上/下限値設定による重量検品機能付

大型液晶表示を採用

単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現

防水仕様：IP65準拠・防水JIS5級準拠

国家検定取得品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100020
製品名	防水型電子重量台はかり
型番	IWB-150・S
ひょう量	150kg
目量	0.02kg：0～60kg 0.05kg：60～150kg 自動切換：多目量(デュアルレンジ)
精度等級	級
表示精度	1/3000
計量方式	電気抵抗線式(ロードセル方式)
計量皿寸法	W380×D530mm
使用範囲	0.4～150kg
表示方式・内容	液晶表示 重量表示：6桁(7セグメント)最上位桁は[1]のみ マーク等：零点・風袋引き中・安定・マイナス 多い/OK/少ない・電池交換
風袋引き範囲	59.98kgまで
防水等級	IP65準拠(JIS7等級相当) 但し、オプション接続時は表示部のみ非防水 2
使用環境	温度：-10～40 相対湿度：Max.95%・結露無き事
電源	・単一乾電池×2本(標準装備) ・専用ACアダプタ(別売り)
電池使用可能時間	アルカリ乾電池使用時約1000時間 マンガン乾電池使用時約400時間 乾電池は、メーカー型式や保存状態、使用環境により性能が大きく変わります。
オートパワーOFF機能	切替：10/20/30/40/50/60分/常時ON 初期設定：60分"
消費電力	約1W：ACアダプタ使用時
外形寸法	約W380×D640×H630mm
本体質量	約18kg(乾電池2個を含む)
付属品	・単1形マンガン電池×2本 ・取扱説明書×1冊・保証書×1枚 ・サービスネットワーク書類×1枚
備考	ACアダプタは、別売です。

- 1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
- 2.ACアダプタ・プリンタ・RS-232C・接点BOX等外部機器をコネクタ接続した場合は、表示部のみ非防水となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	液晶表示	防水	リミット機能
ACアダプタ	防塵	オートパワーオフ	表示分離	電気抵抗線式





オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

イシダ IT/IW用表示別置支柱	見積もり依頼をしてください
イシダ IT/IW用卓上/壁掛けスタンド	見積もり依頼をしてください
イシダ ジャーナルプリンタ：DAP-IW	¥ 68,180 (税抜)
イシダ DAP-IW用連動ケーブル：250mm (標準)	見積もり依頼をしてください
イシダ DAP-IW用連動ケーブル：3000mm	見積もり依頼をしてください
イシダ IW用シリアルケーブル：D-Sub9P・3m	¥ 14,400 (税抜)
イシダ IW-150/60kg用フラット皿：皿もたれ無	見積もり依頼をしてください
イシダ IW-150/60kg用ビート皿：皿もたれ有	見積もり依頼をしてください
イシダ IW-150/60用計量部バンパー	見積もり依頼をしてください
イシダ IW-150/60用コロコン皿 縦8本	見積もり依頼をしてください
イシダ IW-150/60用コロコン皿 横6本	見積もり依頼をしてください
イシダ IW用大音量ブザー	¥ 4,800 (税抜)
イシダ IW-150/60用ステンレス製小型架台	見積もり依頼をしてください
イシダ ACアダプタ：S-boxWP/ITB/IWG/IWB/CB に対応	¥ 1,850 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます