



(株)島津製作所



重量物の測定が可能な精密台はかり

(株)島津製作所 精密台はかり BW12KH  
校正分銅内蔵型 S321-62250-01

ひょう量：12kg  
最小表示：0.1g  
感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格(税抜)：¥273,000

**販売価格(税抜)：¥226,531**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

精密台はかり「BW-Kシリーズ」は、衝撃に強い「ユニブロック」採用により、組立によるひずみや、熱膨張の影響が少なく高性能です。しかも小型化を実現しました。

また、感度調整用分銅を内蔵しておりレバーの簡単操作で感度調整可能です。重い分銅を載せ降ろしする必要はありません。しかも内蔵分銅はこのクラス最高の5.6kgで、高精度を保証します。

耐衝撃性に優れたユニブロックを採用  
レバーの簡単操作で、内蔵分銅による感度調整が可能  
重量物の載せ降ろしもラクラク薄形設計  
時計機能とISOプリント機能内蔵  
オプションの床下ひょう量金具で、吊り下げ測定にも対応  
PC接続可能

画像は、商品イメージです。

株式会社 島津製作所  
画像は、ロゴマークなどの付いた商品  
イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |   |
|------------|---|
| 商品番号       | 100300094                               |
| メーカー品番     | S321-62250-01                           |
| 品名         | 精密台はかり                                  |
| 形名         | BW12KH                                  |
| ひょう量       | 12kg                                    |
| 最小表示       | 0.1g                                    |
| 繰返し性(標準偏差) | 0.1 count                               |
| 直線性        | ±0.2 count                              |
| 感度校正用分銅    | 内蔵                                      |
| 内蔵分銅調整精度   | ±0.3g : 10kg 1                          |
| 感度の温度係数    | ±4ppm/<br>10~30                         |
| 使用温湿度範囲    | 温度 : 5~40<br>湿度 : 30~85%・結露しないこと        |
| 皿の大きさ      | 約W347×D248mm                            |
| 本体の寸法      | 約W360×D366×H125mm                       |
| 本体重量       | 約16.5kg                                 |
| 表示方式       | 7セグメント液晶表示                              |
| 定格電源       | DC12V・0.3A                              |
| 入力電源       | ACアダプタ<br>AC100~240V・0.7A・50/60Hz 2     |
| 汚染度        | 2                                       |
| 過電圧カテゴリ    |   |
| 高度         | 2,000mまで                                |
| 設置環境       | 屋内使用に限る                                 |
| 入出力端子      | RS-232C : D-sub 25P<br>DATA-I/O・KEYコネクタ |
| 付属品        | ACアダプタ・ビニールカバー<br>取扱説明書簡易版・簡易操作ガイド      |

- 1.基準分銅の表す値からの偏差(平均値)
- 2.入力電源は予告なく変更することがあります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |         |       |      |
|--------|--------|---------|-------|------|
| プリンタ連動 | 液晶表示   | 校正用分銅内蔵 | 計数モード | %モード |
| RS出力   | リミット機能 | ACアダプタ  |       |      |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |               |
|---|---------------|
| 株島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11   | ¥ 66,281 (税抜) |
| 株島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12                                     | ¥ 83,956 (税抜) |
| 株島津製作所 応用測定キー AKB-301 AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-536                      | ¥ 37,825 (税抜) |
| 株島津製作所 フットスイッチ FSB-102PK PRINT操作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BW-K/BX-K S321-60110-11 | ¥ 19,300 (税抜) |
| 株島津製作所 フットスイッチ FSB-102TK TARE操作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BV                       | ¥ 19,300 (税抜) |
| 株島津製作所 BW-K/BX-K用 床下ひょう量金具 S321-40962   | ¥ 7,800 (税抜)  |
| 株島津製作所 RS-232Cケーブル 1.8m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U                      | ¥ 18,300 (税抜) |
| 株島津製作所 RS-232Cケーブル 3.0m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-60754-02       | ¥ 19,900 (税抜) |
| 株島津製作所 RS-232Cケーブル 4.5m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U                      | ¥ 21,400 (税抜) |
| 株島津製作所 USB-シリアル変換キット AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-62520-01                  | ¥ 22,100 (税抜) |
| 株島津製作所 ACアダプタ : AP W-AD ex/AP W-AD/BW-K/BX-K/EP-100/EP-110 : S321-744                 | ¥ 4,400 (税抜)  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

