



画像は、表示部のイメージです。

ISHIDA



画像は、商品イメージです。

All ISHIDA 計測器株式会社

株式会社イシダ

(株)イシダ

防水デジタル台秤

防水型電子重量台はかり IWQ-60・S

ひょう量：60kg

最小表示：0.01kg(0～30kg)・0.02(30～60kg)

メーカー販売価格(税抜)：¥232,100

販売価格(税抜)：¥151,500

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水・防塵機能で、厳しい作業現場の重量検品に威力を発揮します。

オールステンレス仕上げ

上/下限値設定による重量検品機能付

明るく見やすい大型蛍光表示を採用

数字キー実装でカンタン操作

完全防水仕様：IP65準拠・防水JIS5級準拠

国家検定取得品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1001000131731102
製品名	防水型電子重量台はかり
型番	I W Q 6 0 ・ S チェッカー仕様
ひょう量	6 0 kg
目量	0.0 1 kg : 0 ~ 3 0 kg 0.0 2 kg : 3 0 ~ 6 0 kg 自動切換 : 多目量(デュアルレンジ)
精度等級	級
表示精度	1 / 3 0 0 0
計量方式	電気抵抗線式(ロードセル方式)
計量皿寸法	W 3 8 0 x D 5 3 0 mm
使用範囲	0.2 ~ 6 0 kg
表示方式・内容	蛍光表示 重量表示 : 6 桁(7 セグメント)・最上位桁は[1]のみ 上/下限表示 : 5 / 6 桁(7 セグメント) マーク等 : 零点・風袋引き中・マイナス LED ランプ : 安定・多い/O K / 少ない
風袋引き範囲	2 9.9 9 kg まで
防水等級	I P 6 5 準拠(J I S 7 等級相当) ただし、オプション接続時は表示部のみ非防水
使用環境	温度 : - 1 0 ~ 4 0 相対湿度 : Max. 9 5 % ・ 結露無き事
電源	A C 1 0 0 V ± 1 0 % ・ 5 0 / 6 0 Hz
消費電力	6 W
外形寸法	約 W 3 8 0 x D 6 4 0 x H 6 3 0 mm
本体質量	約 1 8 kg
付属品	・ 取扱説明書 × 1 冊 ・ 保証書 × 1 枚 ・ サービスネットワーク書類 × 1 枚

- ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
- プリンタ・RS-232C・接点BOX等外部機器をコネクタ接続した場合は、表示部のみ非防水となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	A C 電源	プリンタ連動	蛍光表示	R S 出力
防水	リミット機能	内蔵ブザー	防塵	リミット出力
テンキー	表示分離	電気抵抗線式	デュアルレンジ	



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

I T/I W用表示別置支柱	見積もり依頼をしてください
I T/I W用卓上/壁掛けスタンド	見積もり依頼をしてください
ジャーナルプリンタ：D A P-I W	¥ 62,400 (税抜)
D A P-I W用連動ケーブル：2 5 0 mm (標準)	見積もり依頼をしてください
D A P-I W用連動ケーブル：3 0 0 0 mm	見積もり依頼をしてください
リレーBOX：R B-I W	見積もり依頼をしてください
I W用シリアルケーブル：D-Sub 9 P・3 m	¥ 14,400 (税抜)
I W-1 5 0/6 0 kg用フラット皿：皿もたれ無	見積もり依頼をしてください
I W-1 5 0/6 0 用計量部バンパー	見積もり依頼をしてください
I W-1 5 0/6 0 用コロコン皿 縦 8 本	見積もり依頼をしてください
I W-1 5 0/6 0 用コロコン皿 横 6 本	見積もり依頼をしてください
I W-1 5 0/6 0 用ステンレス製小型架台	見積もり依頼をしてください
I W-1 5 0/6 0 kg用ビート皿：皿もたれ有	見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

