



画像は、商品イメージです。



画像は、風防を取り外したイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

新開発のセンサ方式：Smart SHS

## 校正用分銅内蔵型汎用電子天びん GX-203A

ひょう量：220g・1,100ct・58mom

最小表示：0.001g・0.005ct・0.0005mom

メーカー販売価格(税抜)：¥99,000

**販売価格(税抜)：¥68,088**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で高精度!

生産ラインへ組込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能ISD  
荷重の変化を[流量]として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能な流量測定機能FRD

天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重(自己点検)機能ECL

見やすいバックライト付き液晶表示

RS-232CとUSBの2ch出力標準装備で2つの機器に同時接続が可能

オートキャリブレーションが可能な校正用分銅内蔵

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|           |   |
|-----------|---|
| 商品番号      | 100500032   |
| メーカー品番    | GX203A  |
| 品名        | 校正用分銅内蔵型汎用電子天びん   |
| 型式        | G X - 2 0 3 A   |
| ひょう量      | 2 2 0 g<br>1, 1 0 0 ct・5 8 mom                          |
| 最小表示      | 0.0 0 1 g<br>0.0 0 5 ct・0.0 0 0 5 mom                   |
| 直線性       | ± 0.0 0 2 g   |
| 再現性       | 0.0 0 1 g   |
| 計量皿       | 寸法：1 2 8 × 1 2 8 mm<br>材質：S U S 3 1 6                   |
| 校正用分銅     | 内蔵 1  |
| 表示方式      | バックライト付液晶表示   |
| 表示書換回数    | 5 回/秒・1 0 回/秒・2 0 回/秒<br>内部設定により切替                      |
| 個数モード     | サンプル数：5 / 1 0 / 2 5 / 5 0 / 1 0 0 個<br>最小単位質量：0.0 0 1 g |
| パーセントモード  | 最小表示：0.0 1 / 0.1 / 1 % 2<br>最小1 0 0 %質量：0.1 0 0 g       |
| 通信機能      | R S - 2 3 2 C : D - S u b 9 P オス<br>U S B               |
| 動作温湿度範囲   | 温度：5 ~ 4 0<br>湿度：8 5 %RH以下：結露しないこと                      |
| 電源        | A C アダプタ：A X - T B 2 4 8<br>内蔵バッテリーユニットオプション 3          |
| 消費電力      | 約 3 0 VA<br>A C アダプタ含む                                  |
| 外形寸法      | W 2 1 2 × D 3 1 7 × H 1 7 1 mm<br>小型風防付き                |
| 本体重量      | 約 5 kg  |
| 個装箱寸法     | W 3 2 0 × D 4 5 0 × H 2 7 0 mm                          |
| 個装箱重量     | 約 6.5 kg  |
| 付属品       | 小型風防・A C アダプタ<br>取扱説明書・クイックスタートガイド                      |
| J A N コード | 49 81046 15522 9  |

1. 内蔵分銅は使用環境・経年劣化などにより、質量変化を起こす可能性があります。
2. 1 0 0 %質量により自動切り替え
3. 内蔵バッテリーユニットは、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|         |        |       |          |         |
|---------|--------|-------|----------|---------|
| 充電池内蔵   | プリンタ連動 | 液晶表示  | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 |
| 計数モード   | %モード   | R S出力 | リミット機能   | 内蔵ブザー   |
| A Cアダプタ |        |       |          |         |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |                 |
|---|-----------------|
| A D-1 6 8 7 : 環境ロガー                                       | ¥ 33,000 ( 税抜 ) |
| G X A-2 4 : U S Bホストインターフェイス : 出荷時オプション                   | ¥ 8,845 ( 税抜 )  |
| G X A-2 3-P L U G : インターフェイスボード接点入力用                      | ¥ 8,845 ( 税抜 )  |
| G X A-2 3-R E Z E R O : リゼロ用フットスイッチ入力                     | ¥ 17,650 ( 税抜 ) |
| G X A-2 3-P R I N T : プリント用フットスイッチ入力                      | ¥ 17,650 ( 税抜 ) |
| G X A-1 3 : 比重測定キット                                       | ¥ 41,200 ( 税抜 ) |
| G X A-1 2 : 動物計量皿キット                                      | ¥ 12,800 ( 税抜 ) |
| G X A-1 0 : 大型ガラス風防                                       | ¥ 24,300 ( 税抜 ) |
| G X A-0 9 : 内蔵バッテリーユニット                                   | ¥ 31,300 ( 税抜 ) |
| G X A-0 6 : アナログ電圧出力 : 0 ~ 1 V / 0.2 ~ 1 V                | ¥ 17,650 ( 税抜 ) |
| G X A-0 4 : コンパレータ・リレー出力 : 外部入力付                          | ¥ 21,780 ( 税抜 ) |
| G X A-0 3 : R S-2 3 2 Cインターフェイス : 絶縁タイプ                   | ¥ 17,650 ( 税抜 ) |
| F X i-0 8 : イーサネット・インタフェース T C P / I P                    | ¥ 25,500 ( 税抜 ) |
| A X-T B 2 4 8 A : A Cアダプタ : A & Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載   | ¥ 2,975 ( 税抜 )  |
| A X-C A R A T P A N-B J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット        | ¥ 2,647 ( 税抜 )  |
| A X-C A R A T P A N-W J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット        | ¥ 2,647 ( 税抜 )  |
| A X-K O 5 4 6 5-1 8 0 : U S Bケーブル : A-ミニ Bタイプ・1.8 m       | ¥ 950 ( 税抜 )    |
| A X-G X A-3 1 : 表示部保護カバー 5 枚セット : P E T製                  | ¥ 3,600 ( 税抜 )  |
| A D-8 9 2 2 A : 外部コントローラ                                  | ¥ 29,700 ( 税抜 ) |
| A D-8 9 2 0 A : 外部表示器                                     | ¥ 10,300 ( 税抜 ) |
| A D-8 5 2 9 P R-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)                   | ¥ 24,649 ( 税抜 ) |
| A D-8 5 2 9 P C-W ブルートゥースコンバータ(P C接続用)                    | ¥ 24,649 ( 税抜 ) |
| A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ                                     | 見積もり依頼をしてください   |
| A D-8 1 2 6 : ミニプリンタ                                      | ¥ 39,100 ( 税抜 ) |
| A D-1 6 8 9 分銅操作用ピンセット                                    | ¥ 1,700 ( 税抜 )  |
| A D-1 6 8 4 A : 非接触式静電気測定器                                | ¥ 86,500 ( 税抜 ) |
| G X A-2 6 : 外部 I R スイッチ                                   | ¥ 12,750 ( 税抜 ) |
| G X A-2 5 : 無風イオナイザー Q u i c k I o n                      | ¥ 61,800 ( 税抜 ) |
| G X A-1 7 : 無風イオナイザー Q u i c k I o n 付大型ガラス風防 : I R スイッチ付 | ¥ 90,600 ( 税抜 ) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます