

写真は、シリーズ代表画像です。



風防を取り外したイメージです。

## ㈱エー・アンド・デイ

## 新開発のセンサ方式：Ｓmart ＳＨＳ

# A&D 校正用分銅内蔵型電子天秤 GX-403A

ひょう量：４２０g・２,１００ct・１１２mom
最小表示：０.００１g・０.００５ct・０.０００５mom

メーカー販売価格（税抜）：￥140,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥102,439**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で高精度！
●生産ラインへ組込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能ＩＳＤ ●荷重の変化を[流量]として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能な流量測定機能ＦＲＤ ●天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重(自己点検)機能ＥＣＬ ●見やすいバックライト付き液晶表示 ●ＲＳ-２３２ＣとＵＳＢの２ch出力標準装備で２つの機器に同時接続が可能 ●オートキャリブレーションが可能な校正用分銅内蔵

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100500034 |
| メーカー品番 | GX403A |
| 品名 | 校正用分銅内蔵型汎用電子天びん |
| 型式 | ＧＸ-４０３Ａ |
| ひょう量 | ４２０ｇ<br>２,１００ct・１１２mom |
| 最小表示 | ０.００１ｇ<br>０.００５ct・０.０００５mom |
| 直線性 | ±０.００２ｇ |
| 再現性 | ０.００１ｇ |
| 計量皿 | 寸法：１２８×１２８mm<br>材質：ＳＵＳ３１６ |
| 校正用分銅 | 内蔵 ※１ |
| 表示方式 | バックライト付液晶表示 |
| 表示書換回数 | ５回/秒・１０ 回/秒・２０回/秒<br>※ 内部設定により切替 |
| 個数モード | サンプル数：５/１０/２５/５０/１００個<br>最小単位質量：０.００１ｇ |
| パーセントモード | 最小表示：０.０１/０.１/１% ※２<br>最小１００%質量：０.１００ｇ |
| 通信機能 | ＲＳ-２３２Ｃ：D-Sub ９Ｐオス<br>ＵＳＢ |
| 動作温湿度範囲 | 温度：５℃～４０℃<br>湿度：８５%RH以下：結露しないこと |
| 電源 | ＡＣアダプタ：ＡＸ-ＴＢ２４８<br>内蔵バッテリユニットオプション ※３ |
| 消費電力 | 約３０VA<br>※ＡＣアダプタ含む |
| 外形寸法 | Ｗ２１２×D３１７×H１７１mm<br>※ 小型風防付き |
| 本体重量 | 約５kg |
| 個装箱寸法 | Ｗ３２０×D４５０×Ｈ２７０mm |
| 個装箱重量 | 約６.５kg |
| 付属品 | 小型風防・ＡＣアダプタ<br>取扱説明書・クイックスタートガイド |
| ＪＡＮコード | 49 81046 15524 3 |

**※１.内蔵分銅は使用環境・経年劣化などにより、質量変化を起こす可能性があります。**
**※２.１００%質量により自動切り替え**
**※３.内蔵バッテリユニットは、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 充電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 |
| 計数モード | %モード | ＲＳ出力 | リミット機能 | 内蔵ブザー |
| ＡＣアダプタ | | | | |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| A&D AD-1687：環境ロガー | ￥33,000（税抜） |
| A&D GXA-24：USBホストインターフェイス：出荷時オプション | ￥8,845（税抜） |
| A&D GXA-23-PLUG：インターフェイスボード接点入力用 | ￥8,845（税抜） |
| A&D GXA-23-REZERO：リゼロ用フットスイッチ入力 | ￥17,650（税抜） |
| A&D GXA-23-PRINT：プリント用フットスイッチ入力 | ￥17,650（税抜） |
| A&D GXA-13：比重測定キット | ￥41,200（税抜） |
| A&D GXA-12：動物計量皿キット | ￥12,800（税抜） |
| A&D GXA-10：大型ガラス風防 | ￥35,000（税抜） |
| A&D GXA-09：内蔵バッテリユニット | ￥31,300（税抜） |
| A&D GXA-06：アナログ電圧出力：0?1V/0.2?1V | ￥17,650（税抜） |
| A&D GXA-04：コンパレータ・リレー出力：外部入力付 | ￥21,780（税抜） |
| A&D GXA-03：RS-232Cインターフェイス：絶縁タイプ | ￥17,650（税抜） |
| A&D FXi-08：イーサネット・インタフェース TCP/IP | ￥25,500（税抜） |
| A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ￥2,975（税抜） |
| A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット | ￥2,647（税抜） |
| A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット | ￥2,647（税抜） |
| A&D AX-KO5465-180：USBケーブル：A-ミニBタイプ・1.8m | ￥950（税抜） |
| A&D AX-GXA-31：表示部保護カバー5枚セット：PET製 | ￥3,600（税抜） |
| A&D AD-8922A：外部コントローラ | ￥29,700（税抜） |
| A&D AD-8920A：外部表示器 | ￥10,300（税抜） |
| A&D AD-8529PR-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用) | ￥24,649（税抜） |
| A&D AD-8529PC-W ブルートゥースコンバータ(PC接続用) | ￥24,649（税抜） |
| A&D AD-8127：マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-8126：ミニプリンタ | ￥51,200（税抜） |
| A&D AD-1689 分銅操作用ピンセット | ￥1,700（税抜） |
| A&D AD-1684A：非接触式静電気測定器 | ￥86,500（税抜） |
| A&D GXA-26：外部IRスイッチ | ￥12,750（税抜） |
| A&D GXA-25：無風イオナイザー Quick Ion | ￥61,800（税抜） |
| A&D GXA-17：無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防：IRスイッチ付 | ￥90,600（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）