

ISHIDA



ALL ISHIDA 株式会社イシダ

画像は、商品イメージです。

ISHIDA



ALL ISHIDA 株式会社イシダ

画像は、商品を I W X 表示部に装着したイメージです。

(株)イシダ

I W シリーズ オプション

ジャーナルプリンタ : D A P - I W

昨今からのコロナ禍の影響により一部部品の入手が困難になっておりましたが、部品入手の目途が立ってまいりました。

生産及び新規受注の一時停止を解除いたしました。納期が不安定な状況です。

在庫のある場合がございます。都度お問い合わせ頂ますようお願い申し上げます。

メーカー販売価格 ( 税抜 ) : ¥ 78,000

**販売価格 ( 税抜 ) : ¥ 62,400**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

計量実績をジャーナル用紙に記録できます。

I W G / I W B タイプに接続の時は、A C アダプタ ( 別売 ) が必要になります。

D A P - I W を取り付けると、表示部は非防水となります。

写真の表示部は、商品に含みません。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	3001000074733205
名称	ジャーナルプリンタ
型式	D A P - I W
印字方式	ドットインパクト(インクリボン使用)
印字方向	片方向印字
文字構成	横 6 × 縦 8 ドット
桁数	2 4 桁：1 4 4 ドット/ライン
印字速度	2.5 行/秒
文字寸法	横 1.6 2 × 縦 2.4 mm
行間隔	3.5 2 mm
用紙	ロール紙：普通紙
用紙寸法	幅 5 7.5 ± 0.5 × 外径 5 0 mm 紙管内径 1 2 ± 1 mm
インターフェイス	シリアルインターフェイス：R S - 2 3 2 C 準拠
入力バッファ	2 K バイト
用紙ニアエンド検出	用紙が少なくなると「PAPER」ランプ(赤)点灯 印字は継続します。 I W 側は、エラーせずデータを送ることが出来ます。
用紙エンド検出	用紙切れで「PAPER」ランプ(赤)点灯 印字は停止し、データはバッファに保存。 用紙交換後自動で印字します。 I W 側は、エラーせずデータを送ることが出来ます。
オートローディング	用紙を印字機の内紙口に持っていくと、自動で用紙を送ります。
インクリボン	専用リボンカセット：I R - 9 1 B
使用電源	A C 1 0 0 ± 1 0 V ・ 5 0 / 6 0 H z
最大消費電流	0.1 5 A
外形寸法	幅 1 1 8 × 奥行 1 2 0 × 高さ 9 1 mm 取付金具は含みません。
環境条件	温度：0 ~ 4 0 湿度：2 0 ~ 8 5 % 結露なきこと・用紙の張りが損なわなきこと
耐久性	M C B F：プリンタユニット 1 5 0 万行

1. ジャーナルプリンタは、非防水です。
2. ジャーナルプリンタを接続すると、表示部も非防水となります。



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

D A P-I W用連動ケーブル：3000mm

見積もり依頼をしてください

D A P-I W用連動ケーブル：250mm(標準)

見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

