

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





XISHIDA



ALL ISHIDA マトータルサポート 株式会社**イシタ** 画像は、商品イメージです。

★ISHIDA



All ISHIDA マトータルサポート 株式会社**イシタ** 画像は、商品をIWX表示部に装着したイメージです。

(株)イシダ

IWシリーズオプション

ジャーナルプリンタ: DAP-IW

メーカー販売価格(税抜):¥94,500

販売価格(税抜): ¥68,180

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

計量実績をジャーナル用紙に記録できます。

IWG/IWBタイプに接続の時は、ACアダプタ(別売)が必要になり

DAP-IWを取り付けると、表示部は非防水となります。 写真の表示部は、商品に含みません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300100013
名称	ジャーナルプリンタ
型式	DAP-IW
印字方式	ドットインパクト(インクリボン使用)
印字方向	片方向印字
文字構成	横 6 × 縦 8 ドット
桁数	2 4桁: 1 4 4 ドット/ライン
印字速度	2.5行/秒
文字寸法	横 1 . 6 2 ×縦 2 . 4 mm
行間隔	3.5 2 mm
用紙	ロール紙:普通紙
用紙寸法	幅 5 7.5 ± 0.5 ×外径 5 0 mm
	紙管内径 12±1mm
インターフェイス	シリアルインターフェイス:RS-232C準拠
入力バッファ	2 Kバイト
用紙二アエンド検出	用紙が少なくなると「PAPER」ランプ(赤)点灯
	印字は継続します。
	IW側は、エラーせずデータを送ることが出来ます。
用紙エンド検出	用紙切れで「PAPER」ランプ(赤)点灯
	印字は停止し、データはバッファに保存。
	用紙交換後自動で印字します。
	IW側は、エラーせずデータを送ることが出来ます。
オートローディング	用紙を印字機の用紙口に持っていくと、自動で用紙を送ります。
インクリボン	専用リボンカセット:IR-91B
使用電源	A C 1 0 0 ± 1 0 V · 5 0 / 6 0 Hz
最大消費電流	0.1 5 A
外形寸法	幅118×奥行120×高さ91mm
	取付金具は含みません。
環境条件	温度:0~40
	湿度:20~85%
	結露なきこと・用紙の張りが損なわなきこと
耐久性	MCBF:プリンタユニット150万行

- 1.ジャーナルプリンタは、非防水です。
- 2.ジャーナルプリンタを接続すると、表示部も非防水となります。

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

DAP-IW用連動ケーブル: 3000mm 見積もり依頼をしてください DAP-IW用連動ケーブル: 250mm (標準) 見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3







