



画像は、商品イメージです。

(株)イシダ

IWシリーズオプション

リレーBOX：RB-IW

昨今からのコロナ禍の影響により一部部品の入手が困難になっており、生産が当分の間出来なくなることが判明しました。

現在、生産を一時停止しております。

在庫のある場合がございます。都度お問い合わせ頂ますようお願い申し上げます。

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

様々な出力条件で、外部接続機器の制御ができます。

IWXタイプと、IWQタイプに接続できます。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300100016
品名	リレーBOX
型式	RB-IW
IWからの入力	TTLレベル4回路
IWからの出力	プルアップ1回路
外部出力：種類	有接点リレー・a接点×4回路
外部出力：定格負荷	抵抗負荷：AC250V・5A/DC30V・5A 誘導負荷(力率40%)：AC250V・2A/DC30V・2A
外部出力：定格電流	5A
外部出力：接点最大電圧	AC380V/DC125V
外部出力：接点最大電流	5A
外部入力	TTLレベルまたは無電圧接点×1回路
環境条件	温度：-5～35 湿度：20～85%・結露なきこと
使用電源	AC100±10V・50/60Hz
最大消費電流	0.05A
外形寸法	約幅153×奥行178×高さ59mm 突起部及び取付金具含まず
リレーの耐久性	10万回以上 定格負荷で開閉頻度1,800回/h

- 1.リレーBOXは、非防水です。
- 2.リレーBOXを接続すると、表示部も非防水となります。

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

