



画像は、商品イメージです。

(株)イシダ

I Wシリーズオプション

イシダリレーBOX : RB-IW

**販売価格 (税抜) : 見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

様々な出力条件で、外部接続機器の制御ができます。

I W Xタイプと、I W Qタイプに接続できます。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300100016
品名	リレーBOX
型式	RB-IW
IWからの入力	TTLレベル4回路
IWからの出力	プルアップ1回路
外部出力：種類	有接点リレー・a接点×4回路
外部出力：定格負荷	抵抗負荷：AC250V・5A/DC30V・5A 誘導負荷(力率40%)：AC250V・2A/DC30V・2A
外部出力：定格電流	5A
外部出力：接点最大電圧	AC380V/DC125V
外部出力：接点最大電流	5A
外部入力	TTLレベルまたは無電圧接点×1回路
環境条件	温度：-5～35 湿度：20～85%・結露なきこと
使用電源	AC100±10V・50/60Hz
最大消費電流	0.05A
外形寸法	約幅153×奥行178×高さ59mm 突起部及び取付金具含まず
リレーの耐久性	10万回以上 定格負荷で開閉頻度1,800回/h

- 1.リレーBOXは、非防水です。
- 2.リレーBOXを接続すると、表示部も非防水となります。

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

