



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

新開発のセンサ方式：Smart SHS

A&D ベーシック電子天枰 GF-10002A

ひょう量：10,200g・51,000ct・2,720mom

最小表示：0.01g・0.05ct・0.005mom

メーカー販売価格(税抜)：¥165,000

販売価格(税抜)：¥120,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で高精度!

生産ラインへ組み込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能 I S D
荷重の変化を[流量]として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能な流量測定機能 F R D
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重(自己点検)機能 E C L
見やすいバックライト付き液晶表示
R S - 2 3 2 C と U S B の 2 ch 出力標準装備で 2 つの機器に同時接続が可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|---|
| 商品番号 | 100500055 |
| メーカー品番 | GF10002A |
| 品名 | ベーシック汎用電子天びん |
| 型式 | GF-10002A |
| ひょう量 | 10,200g 51,000ct・2,720mom |
| 最小表示 | 0.01g 0.05ct・0.005mom |
| 直線性 | ±0.03g |
| 再現性 | 0.01g : 5,000g 0.02g : 10,000g |
| 計量皿 | 寸法 : 165 × 165 mm 材質 : SUS316 |
| 校正用分銅 | 内蔵していません。 外部分銅による校正 |
| 表示方式 | バックライト付液晶表示 |
| 表示書換回数 | 5回/秒・10回/秒・20回/秒 内部設定により切替 |
| 個数モード | サンプル数 : 5/10/25/50/100個 最小単位質量 : 0.01g |
| パーセントモード | 最小表示 : 0.01/0.1/1% 2 最小100%質量 : 1.00g |
| 通信機能 | RS-232C : D-Sub 9P オス USB |
| 動作温湿度範囲 | 温度 : 5 ~ 40 湿度 : 85%RH以下 : 結露しないこと |
| 電源 | ACアダプタ : AX-TB248 内蔵バッテリーユニットオプション 3 |
| 消費電力 | 約30VA ACアダプタ含む |
| 外形寸法 | W212 × D317 × H93 mm |
| 本体重量 | 約5 kg |
| 個装箱寸法 | W320 × D450 × H270 mm |
| 個装箱重量 | 約6.5 kg |
| 付属品 | ACアダプタ 取扱説明書・クイックスタートガイド |
| JANコード | 4981046155458 |

1. 内蔵分銅は使用環境・経年劣化などにより、質量変化を起こす可能性があります。
2. 100%質量により自動切り替え
3. 内蔵バッテリーユニットは、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵

プリンタ連動

液晶表示

バックライト表示

計数モード

%モード

R S出力

リミット機能

内蔵ブザー

A Cアダプタ



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|---------------|
| A&D AD-1687：環境ロガー | ¥ 33,000 (税抜) |
| A&D GXA-24：USBホストインターフェイス：出荷時オプション | ¥ 8,845 (税抜) |
| A&D GXA-23-PLUG：インターフェイスボード接点入力用 | ¥ 8,845 (税抜) |
| A&D GXA-23-REZERO：リゼ口用フットスイッチ入力 | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D GXA-23-PRINT：プリント用フットスイッチ入力 | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D GXA-13：比重測定キット | ¥ 41,200 (税抜) |
| A&D GXA-12：動物計量皿キット | ¥ 12,800 (税抜) |
| A&D GXA-10：大型ガラス風防 | ¥ 24,300 (税抜) |
| A&D GXA-09：内蔵バッテリーユニット | ¥ 31,300 (税抜) |
| A&D GXA-06：アナログ電圧出力：0～1V/0.2～1V | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D GXA-04：コンパレータ・リレー出力：外部入力付 | ¥ 21,780 (税抜) |
| A&D GXA-03：RS-232Cインターフェイス：絶縁タイプ | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D FXi-08：イーサネット・インタフェース TCP/IP | ¥ 25,500 (税抜) |
| A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 2,975 (税抜) |
| A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット | ¥ 2,647 (税抜) |
| A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット | ¥ 2,647 (税抜) |
| A&D AX-KO5465-180：USBケーブル：A-ミニBタイプ・1.8m | ¥ 950 (税抜) |
| A&D AX-GXA-31：表示部保護カバー5枚セット：PET製 | ¥ 3,600 (税抜) |
| A&D AD-8922A：外部コントローラ | ¥ 29,700 (税抜) |
| A&D AD-8920A：外部表示器 | ¥ 10,300 (税抜) |
| A&D AD-8529PR-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用) | ¥ 24,649 (税抜) |
| A&D AD-8529PC-W ブルートゥースコンバータ(PC接続用) | ¥ 24,649 (税抜) |
| A&D AD-8127：マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-8126：ミニプリンタ | ¥ 39,100 (税抜) |
| A&D AD-1689 分銅操作用ピンセット | ¥ 1,700 (税抜) |
| A&D AD-1684A：非接触式静電気測定器 | ¥ 86,500 (税抜) |
| A&D GXA-26：外部IRスイッチ | ¥ 12,750 (税抜) |
| A&D GXA-25：無風イオナイザー Quick Ion | ¥ 61,800 (税抜) |
| A&D GXA-17：無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防：IRスイッチ付 | ¥ 90,600 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

