



画像は、商品イメージです。

(株)イシダ

U B シリーズオプション

イシダ UB-S用RS-232C出力：UB-S220・S820に対応

メーカー販売価格（税抜）：¥10,000

**販売価格（税抜）：¥9,412**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

R S - 2 3 2 C (準拠) インターフェイスを介して、計量データを出力します。

また、オプションプリンタ D A P - 0 3 を接続できます。

接続ケーブルは、別途ご用意下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|           |  |
|-----------|--|
| 商品番号      | 300100044  |
| 伝送方式      | 直列伝送 調歩同期式   |
| 伝送速度      | 1 2 0 0 / 2 4 0 0 / 4 8 0 0 / 9 6 0 0 bps                              |
| 伝送コード     | A S C I I コード  |
| 物理信号      | E I A R S - 2 3 2 C 準拠   |
| 1 文字ビット構成 | スタートビット：1 ビット<br>データビット   ：8 ビット<br>パリティビット：0 / 1 ビット<br>ストップビット：2 ビット |
| パリティビット   | なし/奇数/偶数   |
| 本体出力コネクタ  | D I N - 5 P  |

- 1. P C など外部機器に接続の時は、接続ケーブルを別途ご用意下さい。
- 2. D A P - 0 3 連動時は、D A P - 0 3 に付属のケーブルをご利用下さい。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます