

画像は、商品イメージです。



別売りのスタンド付きイメージ

㈱エー・アンド・デイ

はかりデータと環境データの同時記録

A&D AD-1687：環境ロガー

メーカー販売価格（税抜）：￥40,000

販売価格 (税抜)：￥33,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

環境ロガー「ＡＤ-１６８７」は、天びん/はかりのＲＳ-２３２Ｃ出力に接続すれば計量データと環境データをセットで保存します。 ●温度/湿度/気圧/振動のセンサを搭載、単体で環境データ４つを同時に測定＆記録
●測定データは専用ソフト不要でパソコンにファイル転送可能
●記憶データ数：最大１０,０００セット(日付/時刻付き)
●温度/湿度/気圧のコンパレータ機能 ＨＩ/ＯＫ/ＬＯ
●振動のピークホールド機能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500012
メーカー品番	AD1687
商品名	環境ロガー
型式	ＡＤ-１６８７
環境データ 温度	測定範囲：０～６０℃ 最小表示：０.１℃ 測定精度：±１.５℃：０～１０℃・４０～６０℃ ±１.０℃：１０.１～１９.９℃ ３０.１～３９.９℃ ±０.５℃：２０.０～３０.０℃
環境データ 相対湿度	測定範囲：０～１００%RH 最小表示：０.１%RH 測定精度：±５%：２０～３９.９% ６０.１～８０% ±３%：４０～６０%
環境データ 気圧	測定範囲：５００～1,１００hPa 最小表示：０.１hPa 測定精度：±４hPa：０～５０℃
環境データ 振動	測定範囲：０～2,０００Gal 最小表示：１Gal 測定精度：静加速度±２０%
時計の誤差	最大±１分/月
接続可能機器	ＲＳ-２３２Ｃ付き計量機器 ※㈱エー・アンド・デイ社製
記憶データ数	最大１０,０００セット ※ 日付・時刻付き
データ記録間隔	下記から選択 １・２・５・１０・１５・２０・３０秒 １・２・５・１０・１５・２０・３０・６０分
電源	・アルカリ単３乾電池×２個 ・ＵＳＢバスパワー ・ＵＳＢ用ＡＣアダプタ
電池寿命	約６ヶ月 ※ 出荷時設定「１分毎に記録」の場合
外形寸法	Ｗ１２７×Ｈ９０×Ｄ３６mm
質量	約２７５g ※ 電池・プロテクタ含む
個装箱寸法	Ｗ１６０×Ｄ１７０×Ｈ５０mm
個装箱重量	約５３０g
動作温湿度範囲	温度：０～６０℃ 湿度：８５%RH以下 ※ 結露しないこと
付属品	天びん・はかり接続用ＲＳ-２３２Ｃ通信ケーブル：３種・各１m ＰＣ接続用mini-Ｂタイプ ＵＳＢケーブル１m モニター用単３形乾電池×２個 ※１ ＵＳＢ電源用ＡＣアダプタ・取扱説明書

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

ＪＡＮコード	49 81046 60760 5

※１. 付属の乾電池は、モニター用のため電池寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- 電池
- ＡＣアダプタ
- ＲＳ-２３２Ｃ
- 時計機能
- ピークホールド
- メモリ機能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD1687-01 交換用温湿度センサ	￥8,000（税抜）
A&D AD1687-22 スタンド	￥6,800（税抜）
A&D AX-KO3994-100 外部温度センサ(固定タイプ)	￥17,100（税抜）
A&D AX-KO3995-100 外部温度センサ(ハンドグリップタイプ)	￥25,600（税抜）
A&D AX-KO3986-100 本体内蔵温湿度センサ用延長ケーブル	￥10,000（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）