



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

インターフェイスオプション

A&D AD4405-05 : RS-232C(D-Sub9Pオス) + リレー出力 + コントロール入力

AD4405-03・AD4405-05・AD4405-07・AD4405-08は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。

メーカー販売価格(税抜) : ¥20,000

販売価格(税抜) : ¥17,650

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD4405-05(OP-05)には、RS-232Cインタフェース・リレー出力・コントロール入力があります。

RS-232Cは、表示データの出力やコマンド入力などが可能です。リレー出力は、比較の結果や簡易バッチのコントロール信号を出力することができます。

コントロール入力により、外部から表示やデータ出力などのコントロールができるようになります。

AD4405-03・AD4405-05・AD4405-07・AD4405-08は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500025
メーカー品番	AD4405-05
品名	RS-232C + リレー出力 + コントロール入力
型名	AD4405-05
RSインターフェイス	EIA : RS-232C 準拠
RS-232C	調歩同期式・半二重方式・双方向
伝送方式	
RS-232C	600/1200/2400/4800/9600 bps
ボーレート	選択
RS-232C	7または8ビット
データビット	
RS-232C	1ビット・偶数または奇数 : データ7ビットの時
パリティビット	パリティなし : データ8ビットの時
RS-232C	ASCII
使用コード	
RS-232C	1ビット
スタートビット	
RS-232C	1ビット
ストップビット	
RS-232C	「CR・LF」 or 「CR」
ターミネータ	CR : ODH・LF : OAH
RS-232C	D-sub 9ピン
コネクタ	
リレー出力	フォトMOSリレー × 3点
リレー接点定格	最大電圧 : DC 50V 最大電流 : 100mA 最大ON抵抗 : 8 Ω 以下
コントロール入力	フォトカプラ入力 × 3点 マイナスコモン
JANコード	4981046618557
個装寸法	W200 × D220 × H130 mm
個装重量	0.3 kg

1. AD4405-03・AD4405-05・AD4405-07・AD4405-08は、同時に使用できません。どれかひとつを選んで下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

リミット出力

RS-232C

リレー入出力



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

