

株式会社エー・アンド・デイ
画像は、商品イメージです。


株式会社エー・アンド・デイ
画像は、商品の包装イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

オプション

A&D GXA-03：RS-232Cインターフェイス：絶縁タイプ

対応器種：
ＧＸ-Ａ/ＧＦ-Ａシリーズ
ＧＸ-ＡＷＰ/ＧＦ-ＡＷＰシリーズ

※ ＧＸＡ-０３は、非防塵・非防水仕様です。ご注意下さい。

メーカー販売価格（税抜）：￥20,000

販売価格 (税抜)：￥17,650

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＲＳ-２３２ＣインターフェイスＧＸＡ-０３は、工場などの環境下で接続したＰＬＣ等からのコマンドにより、主に次の操作が可能です。また、ＧＬＰに対応した天びんの管理をするためのデータ出力形式を用意しています。　・天びんの測定値出力　・天びんの設定値入力
・天びんの制御　・天びんの設定値参照 ■ＧＸＡ-０３/ＧＸＡ-０４/ＧＸＡ-０６/ＧＸＡ-０９/ＧＸＡ-１７/ＧＸＡ-２３シリーズ/ＧＸＡ-２４/ＧＸＡ-２５/ＧＸＡ-２６/ＧＸＡ-２７ＪＡ/ＦＸｉ-０８は、いずれか１つのみ本体に装着可能です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500125
製品名	ＲＳ-２３２Ｃインターフェイス
型番	ＧＸＡ-０３
伝送方式	ＥＩＡ：ＲＳ-２３２Ｃ
伝送形式	調歩同期式(非同期)・双方向・半二重伝送
信号形式 ボーレート	６００/１２００/２４００/４８００/９６００/１９２００/３８４００bps
信号形式 データビット	７ビット or ８ビット
信号形式 パリティ	ＥＶＥＮ/ＯＤＤ：データ長７ビット ＮＯＮＥ　　：データ長８ビット
信号形式 ストップビット	１ビット
信号形式 使用コード	ＡＳＣＩＩ
コネクタ形状	Ｄ-ｓｕｂ９Ｐ[オス]
付属品	取扱説明書
ＪＡＮコード	49 81046 15259 4

※１.ＧＸＡ-０３/ＧＸＡ-０４/ＧＸＡ-０６/ＧＸＡ-０９/ＧＸＡ-１７/ＧＸＡ-２３シリーズ/ＧＸＡ-２４/ＧＸＡ-２５/ＧＸＡ-２６/ＧＸＡ-２７ＪＡ/ＦＸi-０８は、いずれか１つのみ本体に装着可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＲＳ出力　　ＲＳ-２３２Ｃ

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）