



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、商品の包装イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

オプション

## A&D GXA-04：コンパレータ・リレー出力：外部入力付

対応器種：

G X - A / G F - A シリーズ

G X - A W P / G F - A W P シリーズ

G X A - 0 4 は、非防塵・非防水仕様です。ご注意ください。

メーカー販売価格（税抜）：¥25,000

**販売価格（税抜）：¥21,780**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コンパレータ・リレー出力 G X A - 0 4 は計量値と比較結果を接点出力することができます。また、「RE-ZERO」と「PRINT」の操作ができる外部接点入力端子を備えています。

接点出力は、3段と5段の選択が可能  
比較結果による内部ブザーの鳴動選択が可能  
外部接点入力端子付

G X A - 0 3 / G X A - 0 4 / G X A - 0 6 / G X A - 0 9 / G X A - 1 7 / G X A - 2 3 シリーズ / G X A - 2 4 / G X A - 2 5 / G X A - 2 6 / G X A - 2 7 J A / F X i - 0 8 は、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500126
製品名	コンパレータ・リレー出力・外部入力付
型番	G X A - 0 4
コンパレータ出力 最大接点電圧	D . C . 5 0 V
コンパレータ出力 最大接点電流	D . C . 1 0 0 m A
コンパレータ出力 最大接点抵抗	2 0
コンパレータ出力 出力コネクタ形状 適合プラグ	ミニ D I N 8 ピンコネクタ [メス] E 8 - 2 0 0 J - 1 0 0 (サンキューテクノス株) または相当品
外部接点入力 入力端子形状 適合プラグ	3.5 mm 3 極ミニステレオジャック M P - 0 1 3 L C (マル信無線電機株) または相当品
付属品	・ミニ D I N 8 ピンコネクタ付ケーブル ・取扱説明書
J A Nコード	49 81046 15260 0

1. G X A - 0 3 / G X A - 0 4 / G X A - 0 6 / G X A - 0 9 / G X A - 1 7 / G X A - 2 3 シリーズ / G X A - 2 4 / G X A - 2 5 / G X A - 2 6 / G X A - 2 7 J A / F X i - 0 8 は、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

リミット機能

リミット出力

外部信号入力印字

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

