



画像は、商品イメージです。

AD



禁エーアンド・デイ 画像は、商品の包装イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

オプション

A&D

GXA-06:アナログ電圧出力:0~1V/0.2~1V

対応器種:

GX-A/GF-Aシリーズ GX-AWP/GF-AWPシリーズ

G X A-0 6 は、非防塵・非防水仕様です。ご注意下さい。

メーカー販売価格(税抜):¥20,000

販売価格(税抜):¥17,650

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

アナログ電圧出力GXA-06は、計量値を0~1Vのアナログ電圧とし て出力することができます。

アナログ電圧出力モードは、次の2通りがあります。

- ・「計量値の指定桁を電圧に変換する方法」
- ・「ゼロからひょう量の範囲で計量値を電圧に変換」 電圧出力の範囲は、次の2通りで切替可能です。
- · 「0~1V」
- · 「0.2~1V」

G X A-0 3/G X A-0 4/G X A-0 6/G X A-0 9/G X A-1 7/G X A -23シリーズ/GXA-24/GXA-25/GXA-26/GXA-27JA/F Xi-08は、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500127
製品名	アナログ電圧出力
型番	G X A-0 6
出力インピーダンス	100 以下
直線性	± 0.3%以下
出力コネクタ形状	ミニDIN4ピンコネクタ[メス]
適合プラグ	E 4-2 0 0 J-1 0 0 (サンキューテクノス(株))
	または相当品
ピン接続	出 力:4番ピン
	GND:3番ピン
出力範囲	「0~1V」or「0.2~1V」
接続する機器の	1 0 k 以上
入力インピーダンス	
付属品	・調整用ドライバ
	・ミニDIN 4 ピンコネクタ付ケーブル
	・取扱説明書
JANコード	49 81046 15261 7

1. G X A-0 3/G X A-0 4/G X A-0 6/G X A-0 9/G X A-1 7/G X A-2 3シリーズ/G X A-2 4/G X A-2 5/G X A-2 6/G X A-27 J A/F Xi-08 は、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

アナログ出力

電圧出力

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/2







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

