



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

AND



新エーアンドディ

画像は、商品イメージです。

AND



新エーアンドディ

画像は、商品の包装イメージです。

（株）エー・アンド・ディ

オプション

A&D GX-A-09：内蔵バッテリユニット

対応器種：

G X-A/G F-Aシリーズ

G X-A W P/G F-A W Pシリーズ

メーカー販売価格（税抜）：¥38,000

販売価格（税抜）：¥31,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

内蔵バッテリユニット G X A-0 9 は、当社の電子天秤 G X-A(A W P)/G F-A(A W P)シリーズ用の充電式バッテリユニットです。 G X A-0 9 を組み込むと、A C 電源が不安定な場所で充電しながら天びんを使用したり、予めバッテリに充電してA C 電源がない場所で天びんを使用したりできます。

充電電池：ニッケル水素電池

充電時間：約 10 時間

使用時間：約 14 時間

G X A-0 3/G X A-0 4/G X A-0 6/G X A-0 9/G X A-1 7/G X A-2 3シリーズ/G X A-2 4/G X A-2 5/G X A-2 6/G X A-2 7 J A/F X i-0 8 は、いずれか 1 つのみ本体に装着可能です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500128
製品名	内蔵バッテリユニット
型番	G X A - 0 9
使用温湿度範囲	温度 : + 5 ~ 4 0 °C 湿度 : 8 5 %RH以下・結露しないこと
充電時間	約 1 0 時間
充電方法	定電流充電 : 自動停止
充電電池	ニッケル水素 (Ni-MH)電池
バッテリ使用時間	約 1 4 時間 使用時間は、使用条件により変わります。
製品構成	・バッテリ本体 ・バッテリパネル ・取扱説明書

1. G X A - 0 3 / G X A - 0 4 / G X A - 0 6 / G X A - 0 9 / G X A - 1 7 / G X A - 2 3 シリーズ / G X A - 2 4 / G X A - 2 5 / G X A - 2 6 / G X A - 2 7 J A / F X i - 0 8 は、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵

商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)