



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品の包装イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

オプション

G X A - 0 9 : 内蔵バッテリーユニット

対応器種 :

G X - A / G F - A シリーズ

G X - A W P / G F - A W P シリーズ

メーカー販売価格 (税抜) : ¥38,000

販売価格 (税抜) : ¥31,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

内蔵バッテリーユニット G X A - 0 9 は、当社の電子天びん G X - A (A W P) / G F - A (A W P) シリーズ用の充電式バッテリーユニットです。G X A - 0 9 を組み込むと、A C 電源が不安定な場所で充電しながら天びんを使用したり、予めバッテリーに充電して A C 電源がない場所で天びんを使用したりできます。

充電電池 : ニッケル水素電池

充電時間 : 約 1 0 時間

使用時間 : 約 1 4 時間

G X A - 0 3 / G X A - 0 4 / G X A - 0 6 / G X A - 0 9 / G X A - 1 7 / G X A - 2 3 シリーズ / G X A - 2 4 / G X A - 2 5 / G X A - 2 6 / G X A - 2 7 J A / F X i - 0 8 は、いずれか 1 つのみ本体に装着可能です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500128
製品名	内蔵バッテリーユニット
型番	G X A - 0 9
使用温湿度範囲	温度：+ 5 ~ 4 0 ° C 湿度：8 5 %RH以下・結露しないこと
充電時間	約 1 0 時間
充電方法	定電流充電：自動停止
充電電池	ニッケル水素 (Ni-MH) 電池
バッテリー使用時間	約 1 4 時間 使用時間は、使用条件により変わります。
製品構成	・ バッテリー本体 ・ バッテリーパネル ・ 取扱説明書

1. G X A - 0 3 / G X A - 0 4 / G X A - 0 6 / G X A - 0 9 / G X A - 1 7 / G X A - 2 3 シリーズ / G X A - 2 4 / G X A - 2 5 / G X A - 2 6 / G X A - 2 7 J A / F X i - 0 8 は、いずれか 1 つのみ本体に装着可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電電池内蔵

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

