



※エーアンドデイ

画像は、商品イメージです。



※エーアンドデイ

画像は、商品の包装イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

インターフェイスオプション

HVW-04CJA：コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力

メーカー販売価格（税抜）：¥15,000

販売価格（税抜）：¥13,530

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コンパレータ機能には、「5段選別モード」と「3段選別モード(上下限モード)」と「7段選別モード(ランク分けモード)」とがあります。いずれも計量値と設定値とを比較して、その結果をLED(黄/緑/赤)で表示します。本オプションのHVW-04CJAが組み込まれていれば、コンパレータリレー出力が利用できます。また、コンパレータの比較結果をLEDと連動させブザーを鳴らすことができます。ブザーは、HVW-04CJAの基板上に実装されています。ブザーの音圧レベルは、表示器から1mの距離で約58dBです。外部接点入力は、「ON/OFF」「ゼロ」「風袋」など7種類のうち2種類のスイッチを外部よりコントロールできます。

コンパレータ機能の結果を外部へ接点出力
登録したLEDが点灯した時、ブザーが鳴動
2種のスイッチを外部よりコントロール



- 1 リレー出力 HI-HI
- 2 リレー出力 HI
- 3 リレー出力 OK
- 4 リレー出力 LO
- 5 リレー出力 LOLO
- 6 リレー出力コモン CCM

適合コネクタ (HVW-04CJAに付属)
メーカー: PHOENIX
型番: MSTB2.5/6-STF-5.08



※エーアンドデイ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500167
メーカー品番	HVW-04CJA
品名	コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力 インターフェイス
型式	HVW-04CJA:
リレー出力用リレー	ソリッドステートリレー
最大電圧	50VDC
最大電流	100mA DC
最大オン抵抗	8
接点入力	ドライ接点：無電圧・有接点
接点入力ON時間	100msec以上
内蔵ブザー	HVW-04CJAの基板上に実装
内蔵ブザー音圧レベル	約58dB 1
本体外形寸法	W55×D70×H41mm
本体重量	-
個装箱寸法	W290×D230×H130mm
個装箱重量	0.2kg
JANコード	4981046135863

1. HVW-04CJAを表示器に取り付けた状態で表示器から1mの距離の音圧レベルです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

リミット機能

内蔵ブザー

リミット出力

リレー入出力

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

