

## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 | 052-521-1103













禁エーアンド・デイ

画像は、商品イメージです。

禁エーアンド・デイ

画像は、商品の句装イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

インターフェイスオプション

A&D HVW-04CJA: コンパレータ・リレー出力

/ブザー/接点入力

メーカー販売価格(税抜):¥15,000

販売価格(税抜): ¥13,530

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コンパレータ機能には、「5段選別モード」と「3段選別モード(上下限 モード)」と「7段選別モード(ランク分けモード)」とがあります。いず れも計量値と設定値とを比較して、その結果をLED(黄/緑/ 赤)で表示します。本オプションのHVW-04СJAが組み込まれてい れば、コンパレータリレー出力が利用できます。また、コンパレータの 比較結果をLEDと連動させブザーを鳴らすことができます。ブザーは 、HVW-04CJAの基板上に実装されています。ブザーの音圧レベルは、表

示器から1mの距離で約58dBです。

外部接点入力は、「ON/OFF」「ゼロ」「風袋」など7種類のうち2 種類のスイッチを外部よりコントロールできます。

コンパレータ機能の結果を外部へ接点出力 登録したLEDが点灯した時、ブザーが鳴動 2種のスイッチを外部よりコントロール



## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500167
メーカー品番	HVW-04CJA
品名	コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力
	インターフェイス
型式	HVW-04CJA:
リレー出力用リレー	ソリッドステートリレー
最大電圧	5 0 V D C
最大電流	1 0 0 mA D C
最大オン抵抗	8
接点入力	ドライ接点:無電圧・有接点
接点入力ON時間	1 0 0 msec 以上
内蔵ブザー	HVW-04СJAの基板上に実装
内蔵ブザー音圧レベル	約58dB 1
本体外形寸法	W 5 5 × D 7 0 × H 4 1 mm
本体重量	-
個装箱寸法	W 2 9 0 x D 2 3 0 x H 1 3 0 mm
個装箱重量	0 . 2 kg
JANコード	49 81046 13586 3

1. HVW-04СJAを表示器に取り付けた状態で表示器から1mの距離の音圧レベルです。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

リミット機能 内蔵ブザー リミット出力 リレー入出力

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/2







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

