



写真は、シリーズ代表画像です。UB-S 220は、計量皿が丸皿になります。

(株)イシダ

高精度電子天秤

音叉式電子天びん UB-S 220

ひょう量：220g

最小表示：0.01g

電気系を中心に部品の供給逼迫が各器種に広がっています。

明確な納期目安が出せない状態です。

納期につきましては、都度お問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。

メーカー販売価格(税抜)：¥88,100

販売価格(税抜)：¥57,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

新開発センサにより、高分解能2万2千分の1を実現しました。省エネ設計とシンプルな機構により、優れた長期安定性と抜群の耐久性が自慢です。さらに各種のノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定した表示を可能にしています。

音叉センサ技術がさらに進化

ハイパフォーマンスな高精度電子天びん

選べる測定モード

測定結果を判別するリミット機能

充実のオプション

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100053
製品名	音叉式電子天びん
型番	U B-S 2 2 0
ひょう量	2 2 0 g
目量	0.0 1 g
計量方式	音叉振動式
計量皿寸法	丸皿： 1 4 0 mm
表示方式・内容	液晶表示(モノクロ液晶) 重量表示：7桁(7セグメント)・数字高さ16.5 mm バーグラフ：20段階
風袋引き範囲	全ひょう量
測定モード	重量/個数/%/カラット/もんめ
使用環境	温度：5～35 湿度：80%Rh以下・結露無き事
電源	・専用ACアダプタ(標準付属品) 入力：AC100V・出力：9V/200mA ・Nidc充電式電池(別売)
外形寸法	約W182×D235×H75 mm
本体質量	約1.3 kg
付属品	・専用ACアダプタ ・取扱説明書×1冊・保証書×1枚 ・サービスネットワーク書類×1枚

1. Nidc充電式電池(別売)とRS-232Cインターフェイス(別売)の取付・併用は可能です。
2. Nidc充電式電池(別売)とリミット接点出力(別売)の取付・併用はできません。
3. RS-232Cインターフェイス(別売)とリミット接点出力(別売)の取付・併用はできません。
4. Nidc充電式電池は、別売りです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	計数モード	%モード
RS出力	リミット機能	ACアダプタ	床下秤量	リミット出力



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ジャーナルプリンタ DAP-03	¥57,800 (税抜)
UB用NiCd充電式電池駆動：UB-S220・S820に対応	¥11,294 (税抜)
UB用床下ひょう量：UB-H220・H620/S220・S820に対応	¥9,412 (税抜)
UB用リミット接点出力：UB-S220・S820に対応	¥9,412 (税抜)
UB-S用RS-232C出力：UB-S220・S820に対応	¥9,412 (税抜)
ACアダプタ UM132：MB-A /UB/QB に対応	¥1,900 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

