

写真はイメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

１,１００×１,１００mmの大型計量台

A&D 防塵・防水 大型台はかり SN-1200KWP パレット一体型

ひょう量/1200kg
最小表示/0.2kg(0kg～ 600kg)・0.5kg(600kg ～1200kg)

メーカー販売価格（税抜）：￥648,000

販売価格 (税抜)：￥474,146

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＳＮ-１２００ＫＷＰは、ＩＰ６５の防水・防塵仕様で計量台・表示部ともに洗える大型デジタル台はかりです。また、フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。
●選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能
●表示器スタンド標準装備 ●倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管
●電源ケーブル：１.６ｍ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500199
製品名	防塵・防水型大型電子台はかり パレット一体型
型名	ＳＮ-１２００ＫＷＰ
ひょう量	１,２００kg
最小表示/目量	０.２kg：０～６００kg ０.５kg：６００～１,２００kg
最小測定量	４kg
計量方式	電気抵抗線式
目量の種類	多目量
防塵・防水等級	ＩＰ６５/ＪＩＳ５等級準拠
外形寸法	計量台：Ｗ１,１００×Ｄ１,１００×Ｈ２６０～２６５(±３)mm 指示計：Ｗ２４７×Ｄ９７×Ｈ２９３mm(スタンド込みの高さ)
質量	計量台：約９０kg 指示計：約５.６kg
計量フレーム材質	パレット：ポリプロピレン 計量フレーム：ＳＵＳ３０４
秤ケーブル長	５m
電源ケーブル長	１.６m
指示計スタンド	スタンドベース部：３５０×３６０mm
使用温度範囲	－１０℃～＋４０℃
許容湿度	８５%R.H.以下(結露しないこと)
指示計型名	ＡＤ-４４０７Ａ
表示方式	７セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高：２０mm
状態表示	マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中 M+/三角マーク３個(１/２/３)
単位表示	kg・pcs
比較結果	過量(赤)・ＯＫ(緑)・不足(赤)
電源	ＡＣ１００V＋１０%～－１５% ５０/６０Hz
消費電力	約３０VA
付属品	取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー ファンクションシール・六角ボルト・なべ小ねじ
ＪＡＮコード	49 81046 60775 9

※１.デュアルレンジ：６００kgを超えると自動的に最小表示が０.５kgに切り替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＡＣ電源	蛍光表示	計数モード	ＲＳ出力	防水
リミット機能	内蔵ブザー	防塵	アナログ出力	リミット出力
テンキー	加算・累積機能	表示ホールド		

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD4407-03 RS-422/485入出力＋リレー出力	￥17,180（税抜）
A&D AD4407-05 RS-232C(端子形状)＋リレー出力＋コントロール入力	￥17,180（税抜）
A&D AD4407-07 アナログ出力(4?20mA)	￥25,500（税抜）
A&D AD4407-08 RS-232C＋カレントループ出力＋リレー出力＋コントロール入力	￥17,180（税抜）
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	￥39,706（税抜）
A&D AX-KO3586-200 RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P)	￥4,050（税抜）
A&D AX-KO3587-200 RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P)	￥4,050（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）