



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)イシダ

汎用型デジタルカウンティングスケール

電子個数はかり CX- 600

ひょう量/600 g

最小表示/0.01 g ・ 0.002 g

メーカー販売価格 (税抜) : ¥194,200

販売価格 (税抜) : ¥126,950

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

正確でスムーズな計数作業を実現した、計数専用の高性能カウンティングスケール

計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「AIばらつき補正機能」を搭載しました。部品の正確な係数作業をサポートします。

またパソコン等と接続可能です。

「個数」「単重」「重さ」が見やすい液晶バックライト表示を搭載
バラツキを補正して正確に計数を行う「ACR機能(自動個数誤差補正機能)」を標準搭載

誤作業防止の「風袋引き忘れ防止機能」を標準搭載

上/下限設定を「音」で知らせるブザー機能標準装備

パソコンやプリンタ等に接続可能なRS-232C出力を標準装備

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100060
製品名	個数ばかり
型番	C X- 6 0 0
ひょう量	6 0 0 g
最小表示	0.0 1 g
精密モード最小表示	0.0 0 2 g
A I S C S 可能最小単重値	0.0 1 g
計数可能最小単重値	0.0 0 1 g
最大表示個数	6 0 0, 0 0 0 個(加算時：9, 9 9 9, 9 9 9 個)
計量皿寸法	1 4 0 mm
表示方式	液晶表示・バックライト付き・7セグメント 個数LCD：最大8桁・文字高16.5mm 重量/単重LCD：最大7桁・文字高12.5mm
重量測定方式	音叉振動式
データ出力	R S-2 3 2 C 準拠 I / F 標準装備 外部風袋引きポート付き
使用環境	温度：0 ~ 4 0 湿度：8 0 %Rh以下・結露無き事
電源	・専用ACアダプタ(標準付属品) ・乾電池駆動(別売)：単3形乾電池×4本
電池駆動時間の目安 (オプション装着時)	約90時間 アルカリ乾電池・バックライトオフ・外部入出力停止
オートパワーOFF機能	切替式：3分/常時ON 乾電池駆動時のみ有効
外形寸法	約W260×D344×H101mm(突起部を除く)
本体質量	約3.5kg
梱包外形寸法	W480×D403×H250mm
梱包質量	約5.1kg
付属品	・専用ACアダプタ・保証書×1枚 ・取扱説明書×1冊・簡易取扱説明書×1枚 ・サービスネットワーク書類×1枚
備考	乾電池駆動は、別売品です。

1. 乾電池駆動(別売)とリレー接点出力(別売)の同時装着はできません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	RS出力
リミット機能	内蔵プザー	ACアダプタ	オートパワーオフ	計数専用
リミット出力				



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ジャーナルプリンタ D A P-0 3	¥ 57,800 (税抜)
D A P-0 3 接続ケーブル(D-s u b 9)	¥ 6,400 (税抜)
C X- 用リレー接点出力 : C X- L M(S)	¥ 32,950 (税抜)
C X- 用リレー接点出力 : C X- L M(L)	¥ 32,950 (税抜)
C X- 用乾電池駆動 : C X- B T(S)	¥ 18,830 (税抜)
C X- 用乾電池駆動 : C X- B T(L)	¥ 18,830 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

