



画像は、商品イメージです。

(株)イシダ

汎用型デジタルカウンティングスケール

電子個数はかり CX-60K

ひょう量/60kg・0

最小表示/0.01kg・0

メーカー販売価格(税抜): ¥316,400

**販売価格(税抜): ¥206,660**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

正確でスムーズな計数作業を実現した、計数専用の高性能カウンティングスケール

計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「A I ばらつき補正機能」を搭載しました。部品の正確な係数作業をサポートします。

またパソコン等と接続可能です。

「個数」「単重」「重さ」が見やすい液晶バックライト表示を搭載  
バラツキを補正して正確に計数を行う「ACR機能(自動個数誤差補正機能)」を標準搭載

誤作業防止の「風袋引き忘れ防止機能」を標準搭載

上/下限設定を「音」で知らせるブザー機能標準装備

パソコンやプリンタ等に接続可能なRS-232C出力を標準装備

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100066
製品名	製品名 個数はかり
型番	C X- 6 0 K
ひょう量	6 0 kg
最小表示	0.0 1 kg
精密モード最小表示	なし
A I S C S 可能最小単重値	0.0 0 6 kg
計数可能最小単重値	0.0 0 0 6 kg
最大表示個数	1 0 0, 0 0 0 個(加算時: 9, 9 9 9, 9 9 9 個)
計量皿寸法	W 3 8 0 × D 5 3 0 mm
表示方式	液晶表示・バックライト付き・7セグメント 個数 L C D: 最大 8 桁・文字高 1 6.5 mm 重量/単重 L C D: 最大 7 桁・文字高 1 2.5 mm
重量測定方式	音叉振動式
データ出力	R S-2 3 2 C 準拠 I / F 標準装備 外部風袋引きポート付き
使用環境	温度: 0 ~ 4 0 湿度: 8 0 %Rh以下・結露無き事
電源	・専用 AC アダプタ(標準付属品) ・乾電池駆動(別売): 単 3 形乾電池 × 4 本
電池駆動時間の目安 (オプション装着時)	約 6 5 時間 アルカリ乾電池・バックライトオフ・外部入出力停止
オートパワーOFF機能	切替式: 3分/常時ON 乾電池駆動時のみ有効
外形寸法	約 W 3 8 0 × D 6 6 9 × H 7 6 6 mm(突起部を除く)
本体質量	約 1 6.2 kg
梱包外形寸法	W 4 1 0 × D 8 0 0 × H 3 6 0 mm
梱包質量	約 2 2.7 kg
付属品	・専用 AC アダプタ・六角レンチ・保証書 × 1 枚 ・取扱説明書 × 1 冊・簡易取扱説明書 × 1 枚 ・サービスネットワーク書類 × 1 枚
備考	乾電池駆動は、別売品です。

1. 乾電池駆動(別売)とリレー接点出力(別売)の同時装着はできません。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	R S 出力
リミット機能	内蔵プザー	A C アダプタ	オートパワーオフ	計数専用
リミット出力				

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ジャーナルプリンタ D A P-0 3	¥ 57,800 ( 税抜 )
D A P-0 3 接続ケーブル(D-s u b 9)	¥ 6,400 ( 税抜 )
C X- 用リレー接点出力 : C X- L M(S)	¥ 32,950 ( 税抜 )
C X- 用リレー接点出力 : C X- L M(L)	¥ 32,950 ( 税抜 )
C X- 用乾電池駆動 : C X- B T(S)	¥ 18,830 ( 税抜 )
C X- 用乾電池駆動 : C X- B T(L)	¥ 18,830 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

