



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

水分計 MX-50

ひょう量/51 g
最小表示/0.001 g

メーカー販売価格(税抜)：¥198,000

販売価格(税抜)：¥144,917

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

新しい水分率計測の提案、加熱乾燥式水分計。

- ・質量センサーシステム S H S 搭載
- ・直管型ハロゲンランプと新機構 S R A 採用で、高速、均一な加熱
- ・R S - 2 3 2 C インタフェース標準装備
- ・加熱温度の校正可能
- ・水分率の精度確認用サンプル付属(M L - 5 0 を除く)
- ・標準、急速、自動終了、タイマー、マニュアルモード選択可能
- ・大型蛍光表示
- ・ハロゲンランプはユーザーご自身により取り外し・交換が可能で試料皿は洗って再利用可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500464
型番	M X - 5 0
ひょう量	51g
目量	0.001g
積載面寸法	85mm
外形寸法 (WDH)	215 × 320 × 173mm
本体重量	約6kg
表示方式	蛍光表示
電源	A C 電源

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

A C 電源

プリンタ連動

蛍光表示

R S 出力



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A X-M X-4 3 温度キャリブレーション：校正証明書(英文)付き	¥ 36,000 (税抜)
A X-M X-4 2 WinC T-Moisture(データ処理ソフトウェア)	¥ 18,000 (税抜)
A X-M X-4 1 校正用分銅：20g・O I M L・F 1級精度	¥ 5,400 (税抜)
A X-M X-4 0 R S-2 3 2 Cケーブル2m(2 5 P-9 P)	¥ 4,500 (税抜)
A X-M X-3 9 本体カバー	¥ 900 (税抜)
A X-M X-3 8 表示部保護カバー 5枚セット	¥ 3,150 (税抜)
A X-M X-3 7 スプーン 2個セット	¥ 1,170 (税抜)
A X-M X-3 5 試料皿取手 2個セット	¥ 1,800 (税抜)
A X-M X-3 4-1 2 0 V ハロゲンランプ(1 0 0 ~ 1 2 0 V)	¥ 4,500 (税抜)
A X-M X-3 3 テストサンプル(酒石酸ナトリウム・30g×12個)	¥ 5,400 (税抜)
A X-M X-3 2-2 ガラス繊維シート(液体測定用 78mm・ガラスペーパー・100枚)	¥ 2,700 (税抜)
A X-M X-3 2-1 ガラス繊維シート(液体測定用 70mm・濾紙・100枚)	¥ 4,500 (税抜)
A X-M X-3 1 試料皿(85mm・100枚)	¥ 7,200 (税抜)
A X-M X-3 0 ディスポーザブルアルミ皿(100枚)	¥ 3,600 (税抜)
A X-M X-3 6 フィルタ操作ピンセット 2個セット	¥ 900 (税抜)
A X-U S B-2 5 P U S Bコンバータ・ケーブルセット	¥ 8,845 (税抜)
A D-1 6 8 7：環境口ガー	¥ 33,000 (税抜)
A D-1 6 8 9 分銅操作ピンセット	¥ 1,700 (税抜)
A D-1 6 8 8：計量データロガー	¥ 15,900 (税抜)
A D-1 6 8 4 A：非接触式静電気測定器	¥ 86,500 (税抜)
A D-1 6 8 3 除電器(イオナイザー)	¥ 47,647 (税抜)
A D-8 5 2 7 クイックU S Bアダプタ	¥ 14,360 (税抜)
A D-8 1 2 7：マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A D-8 1 2 6：ミニプリンタ	¥ 39,100 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

