



画像は、商品イメージです。



画像は、ハードケースへの収納イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

黒球型熱中症指数モニター

AD-5695DL：データロガー機能付

メーカー販売価格（税抜）：¥30,000

販売価格（税抜）：¥21,517

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存します。
熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。
建設工事・道路工事・工場・農作業など暑熱の作業現場での安全管理に
・・・

屋外や体育館、学校におけるスポーツの安全管理に
4台以上でのご注文は、価格についてご相談下さい。

- 最大12,000 ポイントの測定データを記録・保存
- 直径75mmの全球形石川式黒球により、安定した測定が可能
- 使用場所に合わせて屋内と屋外のモード選択が可能
- 市販のカメラ用三脚に取り付け可能
- W B T (熱中症指数)・温度・湿度の同時表示。黒球温度は切替表示
- 最高値・最低値のメモリー機能
- 表示ホールド機能
- データロガーのID番号設定が可能
- 成績書発行可能(別費用)



画像は、ハードケースのイメージです。



画像は、個包装のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、商品底面のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550010
型式	A D - 5 6 9 5 D L
表示項目	熱中症指数(WBGT)・温度(TA)・相対湿度(RH)・黒球温度(TG)
測定項目	温度(TA)・相対湿度(RH)・黒球温度(TG)
測定範囲:温度	0.0 ～ 50.0
測定範囲:湿度	10.0 ～ 90.0 %RH
測定精度:温度	± 0.6
測定精度:湿度	25 時 : ± 5 %RH(20.0 ～ 90.0 %RH) ・ ± 7 %RH(10.0 ～ 19.9 %RH)
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	0.1 %RH
センサ	TA(温度) : サーミスタ・TG(黒球温度) : サーミスタ・RH(相対湿度) : 静電容量式
測定間隔	測定 : 2 秒毎 / 記録 : 1 分・2 分・5 分・10 分・30 分・60 分・90 分・120 分 から選択
データ記録数	最大12000ポイント
インターフェイス	USB
外形寸法	75 × 75 × 30.1 mm
本体質量	約290 g(電池含む)
電源	単4形アルカリ乾電池 4 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の乾電池(単四 × 4 個)は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	WBGT指数	黒球温度測定	データメモリ
通信機能	時計機能	アラーム	ホールド	最高 / 最低
一体型センサ	校正可能			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

熱中症予防指針ラベル A X P-A D 5 6 9 5 A-4	¥ 210 (税 抜)
ネックストラップ A X P-A D 5 6 9 5 A-3	¥ 210 (税 抜)
ハードケース A X P-A D 5 6 9 5 D L-2	¥ 4,800 (税 抜)
電池フタ A X P-A D 5 6 9 5 A-1	¥ 210 (税 抜)
保護フィルター A D-5 6 9 5 A-0 2	¥ 290 (税 抜)
黒球ユニット A D-5 6 9 5 A-0 1	¥ 11,400 (税 抜)
A X-K O 5 4 6 5-1 8 0 : U S B ケーブル A-ミニ B タイプ : 1.8 m	¥ 1,000 (税 抜)
温度計・湿度計 検査成績書発行	¥ 9,500 (税 抜)
温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥ 11,400 (税 抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

