



画像は、商品イメージです。熱中症指数表示



画像は、商品イメージです。乾燥指数表示



画像は、背面のイメージです。



画像は、卓上スタンドのイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

## A&D 暮らし環境温湿度計 AD-5686

メーカー販売価格(税抜)：オープン価格

**販売価格(税抜)：¥5,647**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

夏は熱中症の予防に、冬はインフルエンザの予防に、暮らしや労働環境の温度や湿度のチェックに、一年を通して健康に役立ちます。

乾燥指数(絶対湿度)・熱中症指数(WBGT)・温度・湿度を一覧表示  
温度・相対湿度の上限と下限アラームが設置可能  
暑熱環境の危険ランクを4段階表示  
インフルエンザの危険ランクを2段階表示  
3種類のモード切り替え機能で、[ラクラクおまかせ]  
から[アラーム値の設定]まで使い方が選べます  
壁掛と卓上の2通りの設置が可能  
成績書発行可能(別費用)

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550014
型式	A D-5 6 8 6
表示項目	熱中症指数(WBGT)・乾燥指数(絶対湿度)・温度・相対湿度・時刻
測定項目	温度・相対湿度
測定範囲:温度	0.0 ~ 50.0
測定範囲:湿度	20%RH ~ 90%RH
測定精度:温度	±1 (10.0 ~ 39.9)・±2 (0 ~ 9.9・40.0 ~ 50.0)
測定精度:湿度	2.5 時: ±5%RH(30%RH ~ 69%RH)・±10%RH(20%RH ~ 29%RH・70%RH ~ 90%RH)
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	1%RH
センサ	温度:バンドギャップ式・湿度:静電容量式
測定間隔	20秒
外形寸法	108(W)×133(H)×28(D)mm
本体質量	約240g(電池含む)
電源	単3形乾電池3本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の乾電池(単3形乾電池3本)は、モニタ用です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	WBGT指数	乾燥指数	時計機能
アラーム	最高/最低	一体型センサ	校正可能	



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥9,500 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

