



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com



画像は、商品イメージです。



画像は、背面及びスタンドのイメージです。



画像は、個包装のイメージです。

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

(株)エー・アンド・ディ

A&D 湿湿度SDデータロガー AD-5696

メーカー販売価格（税抜）：¥18,000

販売価格（税抜）：¥12,706

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

簡単に温度や湿度、熱中症指数(W B G T 指数)などを SD カードに記録し
解析できるデータロガーです。

作業環境や保存環境などの温度や湿度、熱中症指数(W B G T 指数)などの
履歴管理に。

温度・湿度・熱中症指数(W B G T)・日付・時刻を SD カードに記録
空き容量 1 GB の SD カードで、連続 30 年以上のデータ記録可能
温度・湿度・熱中症指数(W B G T)の上限と下限をアラーム設定可能
試薬や医薬・化粧品材料等の分析時や研究室の温湿度管理
化学薬品、化成品材料等の保存・物流時の温湿度管理
食品工場、厨房の T-T 管理(温湿度と時間の管理)
成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550007
型式	A D - 5 6 9 6
表示項目	熱中症指数(WBGT)・温度(気温TA)・相対湿度(RH)・時刻
測定項目	温度(気温TA)・相対湿度(RH)
測定範囲:温度	0 ~ 50
測定範囲:湿度	20%RH ~ 90%RH
測定精度:温度	±1 (0 ~ 50)
測定精度:湿度	25 時: ±5%(30 ~ 70%RH)・±10%(20.0 ~ 29.9%RH・70.1 ~ 90.0%RH%)
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	0.1%RH
センサ	温度(TA) : サーミスタ・相対湿度(RH) : 静電容量式
測定間隔	記録間隔: 1 ~ 720分。1分刻みで設定可能(初期設定値は10分)
データ記録数	1ファイル3万ポイント・1GBで最大200万ポイント
外形寸法	91(W) × 110(H) × 30(D)mm
本体質量	約140g(SDカード・電池含まず)
電源	A Cアダプタ または別売単3形アルカリ乾電池×3個
備考	商品説明もご参照下さい。

単3形アルカリ乾電池×3個は付属していません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-TB250 : ACアダプタ : A&Dの温湿度計に使用可能・対象機種は別途記載	¥ 1,760 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥ 9,500 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥ 11,400 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

