



画像は、商品イメージです。



画像は、背面及びスタンドのイメージです。



画像は、個包装のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

A&D 温湿度SDデータロガー AD-5696

メーカー販売価格(税抜)：¥18,000

販売価格(税抜)：¥12,706

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

簡単に温度や湿度、熱中症指数(WBGT指数)などをSDカードに記録し解析できるデータロガーです。

作業環境や保存環境などの温度や湿度、熱中症指数(WBGT指数)などの履歴管理に。

温度・湿度・熱中症指数(WBGT)・日付・時刻をSDカードに記録
空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータ記録可能
温度・湿度・熱中症指数(WBGT)の上限と下限をアラーム設定可能
試薬や医薬・化粧品材料等の分析時や研究室の温湿度管理
化学薬品、化成品材料等の保存・物流時の温湿度管理
食品工場、厨房のT-T管理(温湿度と時間の管理)
成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550007
型式	A D-5 6 9 6
表示項目	熱中症指数(WBGT)・温度(気温TA)・相対湿度(RH)・時刻
測定項目	温度(気温TA)・相対湿度(RH)
測定範囲:温度	0 ~ 5 0
測定範囲:湿度	2 0 %RH ~ 9 0 %RH
測定精度:温度	± 1 (0 ~ 5 0)
測定精度:湿度	2 5 時 : ± 5 % (3 0 ~ 7 0 %RH) ・ ± 1 0 % (2 0 . 0 ~ 2 9 . 9 %RH ・ 7 0 . 1 ~ 9 0 . 0 RH %)
分解能:温度	0 . 1
分解能:湿度	0 . 1 %RH
センサ	温度(TA) : サーミスタ・相対湿度(RH) : 静電容量式
測定間隔	記録間隔 : 1 ~ 7 2 0 分。1 分刻みで設定可能(初期設定値は 1 0 分)
データ記録数	1 ファイル 3 万ポイント・1 G B で最大 2 0 0 万ポイント
外形寸法	9 1 (W) × 1 1 0 (H) × 3 0 (D) mm
本体質量	約 1 4 0 g (S D カード・電池含まず)
電源	A C アダプタ または 別売 単 3 形 アルカリ 乾電池 × 3 個
備考	商品説明もご参照下さい。

単 3 形 アルカリ 乾電池 × 3 個 は 付 属 し て い ま せ ン。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	WBGT 指数	データメモリ	メモ리카ード
時計機能	アラーム	最高 / 最低	一体型センサ	校正可能



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-TB250 : ACアダプタ : A&Dの温湿度計に使用可能・対象機種は別途記載	¥1,760 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥9,500 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

