## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

画像は、個包装のイメージです。





画像は、背面及びスタンドのイメージ

(株)エー・アンド・デイ

A&D 温湿度SDデータロガー AD-5696

メーカー販売価格(税抜):¥18,000

販売価格(税抜): ¥12,706

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

簡単に温度や湿度、熱中症指数(WBGT指数)などをSDカードに記録し 解析できるデータロガーです。

作業環境や保存環境などの温度や湿度、熱中症指数(WBGT指数)などの 履歴管理に。

温度・湿度・熱中症指数(WBGT)・日付・時刻をSDカードに記録 空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータ記録可能 温度・湿度・熱中症指数(WBGT)の上限と下限をアラーム設定可能 試薬や医薬・化粧品材料等の分析時や研究室の温湿度管理 化学薬品、化成品材料等の保存・物流時の温湿度管理 食品工場、厨房のT-T管理(温湿度と時間の管理) 成績書発行可能(別費用)

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

<b>+</b>	
商品番号	400550007
型式	A D-5 6 9 6
表示項目	熱中症指数(WBGT)・温度(気温TA)・相対湿度(RH)・時刻
測定項目	温度(気温TA)・相対湿度(RH)
測定範囲:温度	0 ~ 5 0
測定範囲:湿度	2 0 %RH ~ 9 0 %RH
測定精度:温度	± 1 (0 ~ 5 0 )
測定精度:湿度	2 5 時:±5%(30~70%RH)・±10%(20.0~29.9%RH・70.1~90.0RH%
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	0.1 %RH
センサ	温度(TA):サーミスタ・相対湿度(RH):静電容量式
測定間隔	記録間隔:1~720分。1分刻みで設定可能(初期設定値は10分)
データ記録数	1ファイル3万ポイント・1GBで最大200万ポイント
外形寸法	9 1 (W) × 1 1 0 (H) × 3 0 (D)mm
本体質量	約 1 4 0 g(S Dカード・電池含まず)
電源	A C アダプタ または別売単3形アルカリ乾電池×3個
備考	商品説明もご参照下さい。

単3形アルカリ乾電池×3個は付属していません。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

(	温度測定	湿度測定	WBGT指数	データメモリ	)(	メモリカード	)
(	時計機能	アラーム	最高/最低	一体型センサ	)(	校正可能	)

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3



はかり南方





## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-TB250:ACアダプタ:A&Dの温湿度計に使用可能・対象機種は別途記載	¥1,760(税抜)
A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥9,500(税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3







