



画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

A&D 温度データロガー AD-5326T

メーカー販売価格 (税抜) : ¥4,500

販売価格 (税抜) : ¥3,200

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

温度データを記録し、パソコンに接続して記録データをファイルに保存出来ます。

最大 5 2 5, 6 0 0 の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録します。

内蔵温度センサーと外部温度センサー(別売)の、2チャンネルの温度データを記録

USB 通信ケーブルを本体とパソコンに接続

データ記録間隔は 1 分から 1 2 時間まで 1 分刻みで設定可能

温度データロガーの ID 番号設定が可能

温度の上/下限値アラーム設定が可能

水気に強い防滴仕様は、I P 5 4

成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550002
型式	A D-5 3 2 6 T
表示項目	温度 C H 1 (内蔵温度センサ)・温度 C H 2 (別売外部温度センサ)・時刻
測定項目	温度 C H 1 (内蔵温度センサ)・温度 C H 2 (別売外部温度センサ)
測定範囲:温度	C H 1 : 0.0 ~ 6 0.0 ・ C H 2 : - 4 0.0 ~ 9 0.0
測定精度:温度	C H 1 : ± 1.0 (0.0 ~ 3 9.9)・ ± 2.0 (それ以外の測定範囲) / C H 2 (別売) : ± 1.0 ()
分解能:温度	0.1
センサ	サーミスタ
測定間隔	約 3 0 秒毎
データ記録数	最大 5 2 5, 6 0 0 データ
インターフェイス	U S B
チャンネル数	2 ch
防水機能	I P 5 4 (外部温度センサー・U S B 通信ケーブル未接続時)
外形寸法	6 9 (W) × 4 5 (H) × 1 9 (D)mm
本体質量	約 4 5 g(電池含む)
電源	C R 2 0 3 2 形リチウム電池 2 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池(C R 2 0 3 2 × 2 個)は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	通信機能	時計機能	アラーム
マルチチャンネル	セパレート型センサ	一体型センサ	生活防水	校正可能



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 外部温度センサ AX-KO5366	¥1,170 (税抜)
A&D USB通信ケーブル AX-KO5367	¥440 (税抜)
A&D ストラップ AXP-AD5326-02	¥190 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥9,500 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

