
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718









※測定範囲最小直径:20mm

画像は、商品イメージです。

シンワ測定㈱

73063:放射温度計G 耐衝撃デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ

シンワ測定㈱社製放射温度計全製品は、全て工業用(産業用)赤外線温度計となっておりますので、

体温の測定にはご使用いただけません。

シンワ測定㈱社製の放射温度計は表面温度を測定するものであり、一般的な「体温測定用放射温度計」の様に、体温を測定するための補正機能がないため、お使いいただけない仕様となっております。 何卒よろしくお願い申し上げます。

メーカー販売価格(税抜):¥26.570

販売価格(税抜):¥13,650

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本製品は、物体から放射されている赤外線を読み取り、それを温度に変換して液晶に表示する非接触式温度計です。非接触なので、安全で衛生的に使えます。また、衝撃に強いタイプです。

温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。

バックライト機能付です。

温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。

三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401573063
型式	7 3 0 6 3
表示項目	温度・最高温度/最低温度・最高最低温度差・平均温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 60 ~ 760
測定精度:温度	0 ~ 7 6 0 は ± 2 %または ± 2 (数値の大きい方)・ - 6 0 ~ 0 は ± [- 2 +(表示温度 x
最小表示:温度	0.1
外形寸法	172×46×119mm
本体質量	2 5 2 g
電源	単 4 アルカリ乾電池 2 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	アラーム	ホールド	最高/最低	非接触測定	
レーザーマーカー	放射率可変				

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/2



はかり商店



