



シンワ測定㈱

７３００９：放射温度計Ａ ミニ 時計機能付放射率可変タイプ

**シンワ測定㈱社製放射温度計全製品は、全て工業用(産業用)赤外線温度計となっておりますので、
体温の測定にはご使用いただけません。**

**シンワ測定㈱社製の放射温度計は表面温度を測定するものであり、一般的な「体温測定用放射温度計」の様に、体温を測定するための補正機能がないため、お使いいただけない仕様となっております。
何卒よろしくお願い申し上げます。**

メーカー販売価格（税抜）：￥5,200

販売価格 (税抜)：￥2,747

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**本製品は、物体から放射されている赤外線を読み取り、それを温度に変換して液晶に表示する非接触式温度計です。非接触なので、安全で衛生的に使えます。 ●非接触で測定できる放射温度計です。
●超コンパクトサイズで携帯に便利です。
●連続測定モードで放射温度を連続して表示できます。 ●最低／最高測定モードで測定キーを押し続けている間の最低・最高温度を表示します。 ●測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。
●スタンド付です。 ●時計・ストップウォッチ機能付です。**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401573009
型式	７３００９
表示項目	温度・最高温度/最低温度・時刻
測定項目	温度
測定範囲:温度	－５５～２２０℃
測定精度:温度	±２%または±２℃(数値の大きい方)
最小表示:温度	－９.９～１９９.９℃まで０.１℃ それ以外１℃
外形寸法	６８×３７×１８㎜
本体質量	３１g
電源	リチウム電池ＣＲ２０３２×１個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 | 時計機能 | 最高 / 最低 | 非接触測定 | 放射率可変

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）