



シンワ測定(株)

73009 : 放射温度計 A ミニ 時計機能付放射率可变タイプ

シンワ測定(株)社製放射温度計全製品は、全て工業用(産業用)赤外線温度計となっておりますので、体温の測定にはご使用いただけません。

シンワ測定(株)社製の放射温度計は表面温度を測定するものであり、一般的な「体温測定用放射温度計」の様に、体温を測定するための補正機能がないため、お使いいただけない仕様となっております。何卒よろしくお申し上げます。

メーカー販売価格 (税抜) : ¥5,200

販売価格 (税抜) : ¥2,747

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本製品は、物体から放射されている赤外線を読み取り、それを温度に変換して液晶に表示する非接触式温度計です。非接触なので、安全で衛生的に使えます。

非接触で測定できる放射温度計です。

超コンパクトサイズで携帯に便利です。

連続測定モードで放射温度を連続して表示できます。

最低 / 最高測定モードで測定キーを押し続けている間の最低・最高温度を表示します。

測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。

スタンド付です。

時計・ストップウォッチ機能付です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---------|------------------------------|
| 商品番号 | 401573009 |
| 型式 | 7 3 0 0 9 |
| 表示項目 | 温度・最高温度/最低温度・時刻 |
| 測定項目 | 温度 |
| 測定範囲:温度 | - 5 5 ~ 2 2 0 |
| 測定精度:温度 | ± 2 %または± 2 (数値の大きい方) |
| 最小表示:温度 | - 9.9 ~ 1 9 9.9 まで0.1 それ以外 1 |
| 外形寸法 | 6 8 × 3 7 × 1 8 mm |
| 本体質量 | 3 1 g |
| 電源 | リチウム電池 C R 2 0 3 2 × 1 個 |
| 備考 | 商品説明もご参照下さい。 |

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

時計機能

最高 / 最低

非接触測定

放射率可変

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

