



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



写真は、非接触での測定イメージです。  
。



写真は、接触での測定イメージです。



例:測定対象物との距離が5cm→測定範囲直径2cm  
測定対象物との距離が1m→測定範囲直径40cm  
※測定範囲最小直径:10mm

## シンワ測定(株)

### 73017：放射温度計D 防塵防水プローブ付放射率可変タイプ

シンワ測定(株)社製放射温度計全製品は、全て工業用(産業用)赤外線温度計となっておりますので、  
体温の測定にはご使用いただけません。

シンワ測定(株)社製の放射温度計は表面温度を測定するものであり、一般的な「体温測定用放射温度計」の様に、体温を測定するための補正機能がないため、お使いいただけない仕様となっております。  
何卒よろしくお願い申し上げます。

メーカー販売価格（税抜）：¥11,480

販売価格（税抜）：¥6,100

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

非接触(放射温度：高温になる車のエンジンや機械のモーターなどを離れた位置で安全に測ることができます。)と、接触(プローブ：食品などに突き刺して火の通り具合を確認、病原性大腸菌などが死滅する温度に達しているか確認することができます。)の2ウェイ計測方式です。

非接触と接触の2ウェイ計測方式です。

測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。

HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。

最高温度・最低温度を測定できます。

防塵・防水構造です。

## 仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401573017
型式	73017
表示項目	温度・最高温度/最低温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	-33 ~ 220
測定精度:温度	放射: ±2%または±2 (数値の大きい方) / プローブ: 6.5 以上 ±1% • -5 ~ 6.5 まで ±1%
最小表示:温度	-9.9 ~ 19.9.9 まで 0.1 • それ以外 1
チャンネル数	2ch
防水機能	IP54
外形寸法	165 × 20 × 46 mm
本体質量	92g
電源	リチウム電池 CR2450 × 1個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00~18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)