




画像は、商品イメージです。



シンワ測定(株)

73010 : 放射温度計 B レーザーポイント機能付

シンワ測定(株)社製放射温度計全製品は、全て工業用(産業用)赤外線温度計となっておりますので、体温の測定にはご使用いただけません。

シンワ測定(株)社製の放射温度計は表面温度を測定するものであり、一般的な「体温測定用放射温度計」の様に、体温を測定するための補正機能がないため、お使いいただけません。何卒よろしくお願い申し上げます。

メーカー販売価格(税抜) : ¥11,270

販売価格(税抜) : ¥5,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

非接触で測定できる放射温度計です。

測定範囲/ 温度 : -60 ~ +500

最小表示 : 0.1 (-9.9 ~ 199.9 まで。それ以外は1)

本体: 185 × 46 × 143mm 本体質量 : 240g

本製品は、物体から放射されている赤外線を読み取り、それを温度に変換して液晶に表示する非接触式温度計です。非接触なので、安全で衛生的に使えます。

レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。

バックライト機能付です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401573010
型式	7 3 0 1 0
表示項目	温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 6 0 ~ 5 0 0
測定精度:温度	0 ~ 5 0 0 は± 2 %または± 2 (数値の大きい方)・ - 6 0 ~ 0 は±[- 2 +(表示温度× 0.01)]
最小表示:温度	- 9.9 ~ 1 9 9.9 まで0.1 ・それ以外 1
外形寸法	1 8 5 × 4 6 × 1 4 3 mm
本体質量	2 4 0 g
電源	単 4 アルカリ乾電池 2 本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

非接触測定

レーザーマーカー



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

