

AND
AND Company Ltd.



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。



全点灯イメージ

画像は、コンパレータライトの全点灯イメージです。

AND
AND Company Ltd.



ボール取付金具(別売品)使用イメージ

画像は、ボール取付のイメージです。



背面

株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品背面のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

オプション・周辺機器

AD-1612 : ブザー付きコンパレータライト

メーカー販売価格(税抜) : ¥28,000

販売価格(税抜) : ¥23,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ブザー付コンパレータライト「AD-1612」は、天びんはかりのリレー出力に接続し、最大5段階のコンパレータライトおよび最大5種類のブザー音を出力可能です。

ライトとブザーで、[少ない・OK・多い]、[小・中・大]の選別作業に便利

さらに[ちょっと少ない・ちょっと多い]を追加して

5段階選別の設定も可能

天びん・はかりに5段階出力があるモデルのみ、5段階選別が可能です

暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)

明るさは5段階で設定可能

選べるブザー音は、5パターン+無音

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500273
メーカー品番	AD1612-JA
商品名	ブザー付コンパレータライト
型式	A D-1 6 1 2
電源	A Cアダプタ D C 7.5 V ~ 1 5 V / 5 0 0 m A
消費電力	約 2.1 VA L E D点灯+ブザー最大時
表示	L E D : H I 2 (赤) ・ H I 1 (黄) O K (緑) L O 1 (黄) ・ L O 2 (赤)
ブザー音量	最大約 9 5 dB
使用温度範囲	温度 : - 1 0 ~ 4 0 湿度 : 8 5 %RH 以下 ・ 結露しないこと
接続可能機器	コンパレータオプションのある A&D 製の天びん/はかり (弊社HPにてご確認ください。)
材質	本体 : 鉄 スタンド : ステンレス
コネクタ形状	R S-2 3 2 C : D-Sub 9 pin ・ オス インチネジ # 4-4 0 U N C
本体外形寸法	W 1 5 0 × D 9 0 × H 1 4 0 mm
本体重量	約 7 0 0 g ・ スタンド込み
個装箱寸法	W 2 1 8 × D 1 2 4 × H 1 7 2 mm
個装箱重量	8 0 0 g
付属品	D Cケーブル ・ ゴム足 ・ 取扱説明書
J A Nコード	49 81046 15724 7

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

リミット機能

L E D表示

A Cアダプタ

ブザー



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A X-T B 2 6 6 : A C アダプタ	¥3,825 (税抜)
A X-K O 4 2 8 6-1 8 0 0 電源中継ケーブル	¥1,850 (税抜)
A X-K O 5 8 6 2-N 2 0 0 接続ケーブル	¥9,500 (税抜)
A X-K O 5 8 6 2-S 2 0 0 接続ケーブル	¥9,500 (税抜)
A X-K O 5 0 7-S 2 0 0 接続ケーブル	¥3,200 (税抜)
A D 1 6 1 2-1 4 J A ポール取付金具	¥7,200 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

