



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com



写真は、シリーズ代表画像です。

この商品の「発送予定日」は
「標準地区」製品のみです。

① この商品は取引証明用のはかりです。
はかりは重力の影響をうけます。
重力は場所によって異なるので、取引証明用はかり（発送はかり）は
その場所の重力に基づいて調整されています。
地図を読みた使用はできません。

② 下記の都道府県以外は発送までに
現在、3～4ヶ月のお時間を頂きます。



は

かり

を

使

用

す

る

地

区

は

そ

れ

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

な

い

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500338
型番	E K - 3 2 0 i R
ひょう量	20g/300g
目量	0.01g/0.1g
最小測定量	0.2g/2g
積載面寸法	110mm
外形寸法 (WDH)	200 × 253 × 73mm
本体重量	約 1.2kg
表示方式	液晶バックライト付
精度等級	2級/3級
電源	A C アダプタまたは充電池
仕様について備考	充電池は、オプションです。

複目量：ひょう量と目量の組合せが自動または手動で切り替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-TB162 : ACアダプタ	¥ 3,825 (税抜)
A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 3,825 (税抜)
A&D EK-03iR RS-232Cインターフェイス	¥ 17,650 (税抜)
A&D EK-09iR 内蔵バッテリ	¥ 13,530 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます