

(株)エー・アンド・デイ

A&D 防水型中心温度計 AD-5628

メーカー販売価格(税抜)：¥3,800

販売価格(税抜)：¥2,682

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払いははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水性能は、IPX7です。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的です。水回りなど、濡れた手でも安心して使うことができます。水に強い防水形中心温度計は、99個の測定データをメモリーできます。

防水形 IPX7

99個の測定データをメモリ

簡易ストップウォッチ機能


温度と経過時間の変化を同時に表示

温度測定の始まりと終わりの温度および経過時間をメモリ

温度だけの簡単メモリも可能

温度プローブ先端極細 2φ0


成績書発行可能(別費用)



画像は、商品イメージです。



画像は、手で持った時のイメージです。



画像は、表示のイメージです。



画像は、使用イメージです。



画像は、シースホルダのイメージです。

。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550019
型式	A D - 5 6 2 8
表示項目	温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 4 0 . 0 ~ 2 2 0 . 0
測定精度:温度	± 1 . 0 (- 9 . 9 ~ 9 9 . 9) ・ ± 2 または ± 1 . 5 %rdg の大きい方(その他の測定範囲)
最小表示:温度	0 . 1
センサ	サーミスタ
測定間隔	約 1 秒毎
防水機能	I P X 7 相当
外形寸法	5 5 (W) × 5 5 (H) × 1 7 8 (L)mm
本体質量	約 5 0 g(電池・シースホルダ含む)
電源	C R 2 4 5 0 リチウム電池 1 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定
- データメモリ
- ホールド
- 一体型センサ
- 防水(I P 6 5 以上)
- 校正可能



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥9,500 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

