



画像は、商品イメージです。



画像は、表示のイメージです。



画像は、背面のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

K熱電対温度計

A D-5 6 0 5 H : 別売K熱電対温度センサ対応

メーカー販売価格(税抜) : ¥6,500

販売価格(税抜) : ¥4,588

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

別売のK熱電対温度センサと交換しての使用が可能です。用途に合わせてお選びいただけます。

K熱電対温度センサ付属(A D-1 2 1 4 相当品 1個)

別売のKタイプ熱電対温度センサ使用可能

オートパワーオフ機能(解除可能)

自動ゼロ点調整機

成績書発行可能(別費用)

10台以上でのご注文は、価格についてご相談下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550022
型式	A D-5 6 0 5 H
表示項目	温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	ご使用の温度センサーによって変わります。・付属のセンサ：- 5 0 ~ + 2 0 0
測定精度:温度	2 5 時：± 1 %rdgまたは± 1 の大きい方(熱電対温度センサの誤差含まず)
センサ	Kタイプ熱電対温度センサ
測定間隔	約 1 回/秒
外形寸法	表示部外形寸法：4 2 (W) × 7 8 (H) × 2 1 (D)mm
本体質量	約 4 0 g(電池含む)
電源	C R 2 0 3 2 リチウム電池 1 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

ホールド

セパレート型センサ

校正可能



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

Kタイプ熱電対温度センサ AD-1219-350:-50 ~+450 ・針状シース型	¥5,900 (税抜)
Kタイプ熱電対温度センサ AD-1219-230:-50 ~+450 ・針状シース型	¥4,900 (税抜)
Kタイプ熱電対温度センサ AD-1218-350:-50 ~+700 ・針状シース型	¥7,600 (税抜)
Kタイプ熱電対温度センサ AD-1218-230:-50 ~+700 ・針状シース型	¥6,400 (税抜)
Kタイプ熱電対温度センサ AD-1217:-50 ~+500 ・表面温度測定用	¥7,059 (税抜)
Kタイプ熱電対温度センサ AD-1215:-50 ~+700 ・棒状シース型(棒状金属保護管)	¥4,235 (税抜)
Kタイプ熱電対温度センサ AD-1214:-50 ~+200 ・ワイヤー状露出型接点	¥1,280 (税抜)
Kタイプ熱電対温度センサ AD-1220-100:0 ~+200 ・針状直径約1mm	¥7,700 (税抜)
温度計・湿度計 検査成績書発行	¥9,500 (税抜)
温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

