商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、シースホルダーを取付けたイ メージです。



画像は、個包装のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

A&D 防水型中心温度計 AD-5625:温度センサー体型

メーカー販売価格(税抜):¥3,000

販売価格(税抜): ¥2,118

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

プローブ先端 2.2 oの極細温度センサーを使用しています。中心温 度測定に使いやすく便利です。

また、衛生的な防水仕様で簡単な水洗いができます。

食品・調理・理化学・設備機器・農業など幅広い分野で役立ちます。

プローブ先端 2.2mmの極細温度センサーを使用

防水仕様は、IPX7/JIS保護等級7相当

温度表示間隔が約1秒、すばやい温度変化を表示

温度測定範囲は、-40 ~+260

最高最低温度自動メモリ機能付き

電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)

成績書発行可能(別費用)

10台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550023
型式	A D-5 6 2 5
表示項目	温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 40 ~ + 260
最小表示:温度	0.1
センサ	サーミスタ
測定間隔	1秒
防水機能	IPX7/JIS保護等級7相当
外形寸法	$4\ 0\ (W) \times 1\ 8\ 7\ (H) \times 1\ 7\ (D)mm$
本体質量	約 2 7 g(電池・シースホルダー含む)
電源	CR2032形ボタン電池1個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

	温度測定	最高/最低	一体型センサ	防水(IP65以上)	校正可能
--	------	-------	--------	------------	------

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行 ¥9,500(税抜) A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行 ¥11,400(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3







