## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、熱画像のイメージです。



画像は、キャリングケースへの収納イ メージです。



画像は、キャリングケースのイメージ です。

(株)エー・アンド・デイ

A&D 赤外線サーマルイメージカメラ AD-5636

メーカー販売価格(税抜):¥80,000

販売価格(税抜): ¥63,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録します。 熱画像・可視画像・熱画像+可視画像・温度分布データ・ビデオ画像(動 画)をMicro SDHCカードに保存できます。

10台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい。

3種類の表示モード:熱画像+可視画像モード・熱画像モード・可視画 像モード

熱画像解像度: 32×32(1024)ピクセル 可視画像解像度:640×480ピクセル データ記録数:最大100,000データ 温度の上限値、下限値アラームの設定が可能

オートパワーオフ機能

日本語の設定メニュー表示(9ケ国の言語から選択可能)

成績書発行可能(別費用)

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550027
型式	A D-5 6 3 6
表示項目	熱画像+可視画像・熱画像・可視画像
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 2 0 ~ 3 5 0
測定精度:温度	± 2 または± 2%rdgのいずれか大きい方の数値(周囲温度 2 0 ~ 2 6 )
最小表示:温度	0.1
測定間隔	1秒
外形寸法	7 4 (W) × 9 7 (D) × 2 3 4 (H)mm
本体質量	約345g
電源	本体に内蔵する再充電可能なリチウムイオン電池(DC3.7V/2600mAh)・交換不可
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	メモリカード	アラーム	一体型センサ
非接触測定	放射率可变	校正可能		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3







## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-KO5465-180: USBケーブル: A-ミニBタイプ・1.8m	¥950(税抜)
A&D キャリングケース AXP-AD5636-2	¥4,800(税抜)
A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥9,500(税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3







