
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718











画像は、表示のイメージです。



㈱エー・アンド・デイ

A&D 赤外線放射温度計 AD-5635

【赤外線放射温度計およびサーマルイメージカメラに関するお知らせ】(抜粋)

- 1.体温を測定する機器は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」で定める体温計を使用しなければいけません。弊社を含めて一般的な赤外線放射温度計やサーマルイメージ機器は体温計として使用することはできません。また、体温を測定することはできません。
- 2. 赤外線放射温度計やサーマルイメージ機器はヒトを含めた物体の表面 温度を測定します。

ヒトの体表面温度を測定して表示することはできますが、通常の腋窩温などの体温と比べると低い数値を表示し、その温度差もヒトにより個人差があります。これは、体表面が常に外気と接しているために周囲温度や気流の影響を受けることと、皮膚表面の末梢血流量の個人差によるものと考えられます。

どうぞご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 株式会社エー・アンド・デイ グローバルマーケティング本部 計測・計量事業推進部

メーカー販売価格(税抜):¥4,800

販売価格(税抜): ¥3,388

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

非接触で温度測定が出来る赤外線放射温度計です。

測定位置の確認用にレーザー光の照射機能がありますので、測定位置が 簡単にわかります。

瞬間測定(応答速度約1秒)

非接触なので安全で衛生的

液晶表示はバックライト付き

測定中の最高温度を同時に表示

レーザーマーカー付き

オートパワーオフ機能

PS/Cマーク(JQA)認定製品

成績書発行可能(別費用)

10台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550028	
型式	A D-5 6 3 5	
表示項目	温度・最高温度	
測定項目	温度	
測定範囲:温度	- 3 8.0 ~ + 3 6 5	
測定精度:温度	± 2.5 %または ± 2.5 のいずれか大きい方の値(0~365)・ ±(2.5 + 0.05 x 表示	値の約
最小表示:温度	0.1	
外形寸法	4 0 (W) × 1 6 2 (H) × 1 1 5 (L)mm	
本体質量	170g(乾電池含む)	
電源	単4形乾電池2個	
備考	商品説明もご参照下さい。	

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

(温度測定	一体型センサ	非排	妾触測定	レーザーマーカー	放射率可变
(校正可能)				

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3









オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行¥ 9,500 (税抜)A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行¥ 11,400 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

