



画像は、商品イメージです。



画像は、個包装のイメージです。



画像は、卓上スタンドのイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

A&D 外部センサ付温湿度計 AD-5648A：デュアルチャンネル

メーカー販売価格（税抜）：¥5,600

販売価格（税抜）：¥3,953

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

内部と外部センサで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示するので、内部と外部の温湿度の比較測定が可能です。

研究室・工場などで、家庭・介護施設・学校などで、食品・薬品などの保管温湿度管理に、農作物の育苗・生育などの温湿度管理にお役立て下さい。

内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示

外部温湿度センサのケーブルの長さは約3m、取り外し可能

最高/最低温度・湿度を自動メモリ

壁掛けでも卓上でも使用可能

成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---------|--|
| 商品番号 | 400550047 |
| 型式 | A D-5 6 4 8 A |
| 表示項目 | 温度/湿度・最高温度/最低温度・最高湿度/最低湿度 |
| 測定項目 | 温度・湿度 |
| 測定範囲:温度 | 0 ~ +5 0 |
| 測定範囲:湿度 | 1 5 ~ 9 5 %RH |
| 測定精度:温度 | ± 1 (0 ~ +4 0) |
| 測定精度:湿度 | ± 5 %RH(3 0 ~ 6 0 %RH) ・ ± 1 0 %RH(それ以外の範囲) |
| 最小表示:温度 | 0.1 |
| 最小表示:湿度 | 1 %RH |
| 測定間隔 | 約 1 0 秒 |
| チャンネル数 | 2 ch |
| 外形寸法 | 1 0 1 (W) × 1 0 8 (H) × 2 4 (D)mm |
| 本体質量 | 約 1 7 0 g(電池含む) |
| 電源 | 単 4 形乾電池 1 本 |
| 備考 | 商品説明もご参照下さい。 |

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|------|---------|----------|-----------|
| 温度測定 | 湿度測定 | 最高 / 最低 | マルチチャンネル | セバレート型センサ |
| 一体型センサ | 校正可能 | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---------------------------|--------------|
| A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行 | ¥9,500 (税抜) |
| A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行 | ¥11,400 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

